

# HA

DAS ROBUSTE KRAFTPAKET. DIE HA.



Das Modell HA ist die stärkste unter den manuellen Schechtl-Schwenkbiegemaschinen und von 1 Meter bis 4 Meter Arbeitslänge lieferbar. Wo Motormaschinen nicht eingesetzt werden können oder sollen, ist sie eine besonders budgetschonende Alternative. Dabei brauchst du nicht auf Kraft, Präzision und vielseitige Einsatzmöglichkeiten zu verzichten.

## VORTEILE

- ✓ Speziell konstruiert für **dicke und lange Bleche**
- ✓ **Extrem robust** und leistungsstark
- ✓ **1-Mann-Bedienung** ohne Kraftanstrengung
- ✓ **Vielseitig** durch umfangreiches Zubehör
- ✓ **Hoher Arbeitskomfort** – rüchenschonende Arbeitshöhe

## TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

MODELL	HA		100	150	200	250	310	400
<b>ARBEITSLÄNGE</b>		mm	1040	1540	2040	2540	3100	4040
<b>LEISTUNG</b>	Stahl (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,00	2,50	2,00	1,50	1,50	0,80
	VA (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,50	1,25	1,00	1,00	0,50
	Kupfer (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	1,25
	Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	4,00	3,25	2,75	2,00	2,00	1,25
	Zink (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	4,00	4,00	3,50	3,00	3,00	2,00
<b>MASSE</b>	Länge	mm	2049	2549	3049	3549	4149	5013
	Tiefe	mm	750	750	750	750	750	750
	Gesamthöhe	mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
<b>GEWICHT</b>		kg	980	1180	1380	1580	1780	2230
<b>OBERWANGEN</b>	Öffnungshöhe	mm	120	120	120	120	120	120

# SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1 mm gekröpft
- ✓ Einsatzschiene 10 mm
- ✓ Einsatzschiene 24 mm
- ✓ Auflagerost
- ✓ Fußpedal

---

## ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE HA

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Rollenschere RSL
- ✓ Drehfingerschlag 750 mm
- ✓ Geißfußschiene 93 mm
- ✓ Beratung Schienen

---

[Alle Details zurHA](#)