

# MAX

SCHNELL UND VIELSEITIG. DIE MAX.



Die Schechtl MAX ist ideal geeignet für umfangreiche Aufträge an Dach und Fassade. Dank verschiedenen Steuerungsvarianten und Hinteranschlagmöglichkeiten sowie einer großen Auswahl an Schienen lässt sich die MAX voll auf deine Wünsche abstimmen.

## VORTEILE

- ✓ **Stark und schnell** – ideal für hohe Auslastung
- ✓ **Kurze Biegezeiten** durch enorme Schwenkgeschwindigkeit
- ✓ Zeitersparnis durch **1-Mann-Bedienung**
- ✓ **Minimaler Wartungsaufwand**
- ✓ **Vielseitig** durch umfangreiches Zubehör

## TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

MODELL	MAX		250	310	400
<b>ARBEITSLÄNGE</b>		mm	2540	3100	4040
<b>LEISTUNG</b>	Stahl (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,50	1,00
	VA (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,25	1,00	0,60
	Kupfer (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,50	2,00	1,00
	Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,00	2,00	1,50
	Zink (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,50	3,00	2,00
<b>MASSE</b>	Länge	mm	3647	4207	5147
	Tiefe	mm	1842	1842	1842
	Gesamthöhe	mm	1745	1745	1745
<b>GEWICHT</b>		kg	2800	3100	3600
<b>OBERWANGEN</b>	Öffnungshöhe	mm	140	140	140

# STEUERUNGEN

DieMAXist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ ECT
  - ✓ CNC S-Touch
  - ✓ ST
- 

# SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1 mm gekröpft
  - ✓ Einsatzschiene 10 mm
  - ✓ Einsatzschiene 24 mm
  - ✓ Motortiefenanschlag 6-750 mm
  - ✓ Motortiefenanschlag 6-1000 mm
  - ✓ Fußschalter
  - ✓ zwei Fußschalter
- 

# ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE MAX

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Rollenschere RSL
  - ✓ manueller Tiefenanschlag 750 mm
  - ✓ Konus-Anschlagfinger
  - ✓ PC-Offline Software
  - ✓ Beratung Schienen
  - ✓ Beratung Tiefenanschlag
- 

[Alle Details zurMAX](#)