

# UKV

DEINE MULTIFUNKTIONSMASCHINE. DIE UKV.



Mit der Schechtl UKV bewältigt ihr Aufträge für Sonderformen, Kasten- und Schachtelformen sowie Anpassarbeiten. Die UKV ist im Gegensatz zur UK noch etwas stärker und auch in 1,5 m und 2 m Arbeitslänge erhältlich.

## VORTEILE WERKSTATT SEGMENTBIEGEN

- ✓ Segmente mit dem Original Schechtl **Schnellspannsystem**
- ✓ **Werkzeuglose Verstellung** aller mitgelieferten Segmente der 3 Bereiche, Unter- Biege- und Oberwange
- ✓ **Biegewinkelbegrenzung** für gleichbleibende, wiederkehrende Büge
- ✓ Werkzeuglose Schnelleinstellung des **Oberwangen-Klemmdrucks**
- ✓ Werkzeuglose Verstellung der **Biegewangenabsenkung**
- ✓ Fußpedal zum **freihändigen Klemmen** des Werkstücks
- ✓ **Praktisch:** Ablageschale für die Segmente
- ✓ **Aufbewahrungsbox** für Zubehörteile und Werkzeuge, die zugleich als Blechauflage dient
- ✓ 4 Lenkrollen mit Feststellbremse für den **mobilen Einsatz** in der Werkstatt

## TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

MODELL	UKV		100	125	150	200
<b>ARBEITSLÄNGE</b>		mm	1000	1250	1500	2000
<b>LEISTUNG</b>	Stahl (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,75	1,50	1,00
	VA (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,25	1,00	1,00	0,70
	Kupfer (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,50	2,25	2,00	1,00
	Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,00	2,50	2,25	1,50
	Zink (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,50	2,50	2,50	2,00
<b>MASSE</b>	Länge	mm	1600	1790	2010	2600
	Tiefe	mm	800	800	800	800
	Gesamthöhe	mm	1200	1200	1200	1200
<b>GEWICHT</b>		kg	400	450	562	625
<b>OBERWANGEN</b>	Öffnungshöhe	mm	96	96	96	96

# SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Segmente mit Schnellspannsystem
- ✓ Oberwangendruckeinstellung
- ✓ Biegewangenabsenkung
- ✓ Biegewinkelanschlag
- ✓ Aufbewahrungsbox
- ✓ Fußpedal

---

## ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE UKV

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Oberwangensegmente in R 2 mm
- ✓ Oberwangensegmente in R 3 mm
- ✓ Oberwangensegmente 140 mm Höhe
- ✓ Oberwangensegmente 160 mm Höhe
- ✓ Oberwangensegmente 180 mm Höhe
- ✓ Tiefenanschlag Alu-T-Nut 60-500 mm
- ✓ Tiefenanschlag mit Zahnstange 60-500 mm
- ✓ Universal-Anschlagtisch UA125
- ✓ Fensterbankeinsatz Standard
- ✓ Fensterbankeinsatz Variabel (6-teilig)
- ✓ Rollvorrichtung

---

[Alle Details zur UKV](#)