TBS

MANOEUVRABLE ET MOBILE. LA TBS.

La TBS est la plus petite des plieuses manuelles à segments de la gamme Schechtl, mais elle est digne des grandes en ce qui concerne sa flexibilité sur le chantier. Grâce à ses petites dimensions, tu peux déplacer la TBS sans effort sur le chantier – entre les étages, sur l'échafaudage et dans les pièces étroites. De plus, la TBS peut être montée sur un établi ou dans un véhicule de chantier.

AVANTAGES

- ✓ Plier des **boîtes, des cassettes & Co**. sur le chantier
- ✓ **Une solution rationnelle et productive** – tous les segments sont ajustés sans outil
- ✓ **Sans effort :** 1 seule personne peut transporter sans aucun problème la TBS
- ✓ **Flexible :** Fixation facile sur tous les établis ou dans un transporteur
- ✓ **Conservation en toute sécurité** des segments dans une valise séparée

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	TBS		100	125
LONGUEUR DE TRAVAIL		mm	1000	1250
PERFORMANCE	Acier (400N/mm²)	mm	0,63	0,63
	Acier inoxydable (600N/m	mm	0,50	0,50
	Cuivre (300N/mm²)	mm	0,80	0,80
	Aluminium (250N/mm²)	mm	1,00	1,00
	Zinc (150N/mm²)	mm	1,00	1,00
MASSE	Longueur	mm	1235	1369
	Profondeur	mm	698	698
	Hauteur totale	mm	1133	1156
POIDS		kg	84	114
OBERWANGEN	Hauteur d'ouverture	mm	45	45

ÉQUIPEMENT DE SéRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Segments avec dispositif de serrage rapide
- ✓ Segments avec système de serrage rapide
- ✓ Valise à segments

EXTENSIONS - OPTIMISE TES TBS

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Cisaille à molettes
- ✓ Châssis en X
- ✓ Pied

Tous les détails sur laTBS

Schechtl Maschinenbau GmbH
Viehhauser Str. 4
D-83533 Edling

(Zentrale) +49 8071 / 5995-0
(Ventes) +49 8071 / 5995-111