

Avec la UK-DB, vous élevez vos processus de pliage à un nouveau niveau : la fonction innovante à double mâchoire de la UK-DB permet un pliage par le haut et par le bas, sans avoir à tourner la pièce. Le résultat ? Des angles précis, des temps de manipulation nettement réduits et une efficacité accrue, en particulier pour les géométries complexes et les détails délicats.

AVANTAGES

- ✓ Pliage dans les deux directions sans repositionnement.
- ✓ Angles précis et haute répétabilité même pour les géométries délicates
- ✓ Moins d'étapes de travail plus de rapidité
- ✓ Changement de segments sans outils rapide, sûr, simple

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	UK-DB		100	125
LONGUEUR DE TRAVA	IL	mm	1000	1250
PERFORMANCE	Acier (400N/mm²)	mm	1,50	1,25
	Acier inoxydable (600N/n mm		1,00	0,80
	Cuivre (300N/mm²)	mm	2,00	1,50
	Aluminium (250N/mm	²) mm	2,25	2,00
	Zinc (150N/mm²)	mm	2,00	2,00
MASSE	Longueur	mm	1537	1787
	Profondeur	mm	740	740
	Hauteur totale	mm	1595	1595
POIDS		kg	390	430
OBERWANGEN	Hauteur d'ouverture	mm	96	96

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Segments avec système de serrage rapide
- ✓ Réglage de pression de tablier supérieur
- ✓ Abaissement des mâchoires de pliage
- ✓ Boîte de rangement
- ✓ Pédale
- ✓ Roulettes directionnelles

EXTENSIONS - OPTIMISE TES UK-DB

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Segments du tablier supérieur dans R 2 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur dans R 3 mm
- ✓ Butée de profondeur 1000 mm
- ✓ Support de pièce
- ✓ Table universelle de butée UA125
- ✓ Pièce rebord de fenêtre standard
- ✓ Pièce pour rebords de fenêtre variables (6 pièces)

Tous les détails sur laUK-DB