UKF

TA MACHINE MULTIFONCTIONNELLE. L'UKF.

La Schechtl UKF permet de traiter des formes spéciales, des formes de cassettes et de boîtes, ainsi que de réaliser des travaux d'ajustage. L'UKF offre au niveau du tablier supérieur de l'espace pour des inserts en forme de segment de 160 mm ou 180 mm de haut. Les segments des tabliers inférieur et plieur sont de 120 mm de haut, cela représente 100 % de liberté en plus par rapport aux modèles UK et UVK. Cette liberté offre de nombreux avantages lors de la fabrication de grandes formes fermées.

AVANTAGES

- ✓ **Segments ultra hauts** pour plus d'espace lors du pliage
- ✓ **Parfaite flexibilité** lors de la fabrication de grandes formes fermées
- ✓ Segments avec le **dispositif de serrage rapide** Schechtl d'origine
- ✓ **Modification sans outils** de tous les segments fournis des 3 zones, tablier supérieur, inférieur et plieur
- ✓ Pédale pour **un serrage sans les mains** de la pièce
- ✓ Pratique: bac de rangement pour les segments
- ✓ Boîte de rangement pour les accessoires et les outils, qui sert également de support pour la tôle
- ✓ Réglage sans outil de l'abaissement de la barre de flexion
- ✓ Réglage rapide et sans outil de la pression de serrage de la joue supérieure

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	UKF		100	125	150	200
LONGUEUR DE TRAVAIL		mm	1000	1250	1500	2000
PERFORMANCE	Acier (400N/mm²)	mm	1,50	1,50	1,50	1,00
	Acier inoxydable (600N/m	mm	1,00	1,00	1,00	0,70
	Cuivre (300N/mm²)	mm	2,00	2,00	2,00	1,00
	Aluminium (250N/mm²)	mm	2,25	2,25	2,25	1,50
	Zinc (150N/mm²)	mm	2,25	2,25	2,25	2,00
MASSE	Longueur	mm	1340	1697	1840	2340
	Profondeur	mm	740	740	740	740
	Hauteur totale	mm	1485	1485	1485	1485
POIDS		kg	530	560	683	845

ÉQUIPEMENT DE SéRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Segments avec dispositif de serrage rapide
- ✓ Segments avec système de serrage rapide
- ✓ Réglage de pression de tablier supérieur
- ✓ Abaissement du tablier plieur
- ✓ Butée d'angle de pliage
- ✓ Boîte de rangement
- ✓ Pédale

EXTENSIONS - OPTIMISE TES UKF

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Segments du tablier supérieur dans R 2 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur dans R 3 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur hauteur 180 mm
- ✓ Table universelle de butée UA125
- ✓ Dispositif de roulement

Tous les détails sur laUKF