

# UKV

TA MACHINE MULTIFONCTIONNELLE. LA UKV.



La Schechtl UKV permet de traiter des formes spéciales, des formes de cassettes et de boîtes, ainsi que de réaliser des travaux d'ajustage. Le modèle UKV est encore plus puissant que le UK et disponible avec les longueurs de travail 1,5 m et 2 m.

## AVANTAGES

- ✓ Segments avec le **dispositif de serrage rapide** Schechtl d'origine
- ✓ **Modification sans outils** de tous les segments fournis des 3 zones, tablier supérieur, inférieur et plieur
- ✓ **Limitation de l'angle de pliage** pour des plis constants et répétitifs
- ✓ Réglage rapide et sans outil de la **pression de serrage du tablier supérieur**
- ✓ Modification sans outil de **l'abaissement du tablier plieur**
- ✓ Pédale pour serrer la pièce à main levée
- ✓ Pratique: bac de rangement pour les segments
- ✓ Boîte de rangement pour les accessoires et les outils, qui sert également de support pour la tôle
- ✓ 4 roues pivotantes avec frein de stationnement pour une utilisation mobile

## DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	UKV		150	200	100	125
<b>LONGUEUR DE TRAVAIL</b>		mm	1500	2000	1000	1250
<b>PERFORMANCE</b>	Acier (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	1,00	2,00	1,75
	Acier inoxydable (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	0,70	1,25	1,00
	Cuivre (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,00	2,50	2,25
	Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,25	1,50	3,00	2,50
	Zinc (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,50	2,00	2,50	2,50
<b>MASSE</b>	Longueur	mm	2010	2600	1600	1790
	Profondeur	mm	740	740	740	740
	Hauteur totale	mm	1292	1292	1292	1292
<b>POIDS</b>		kg	562	625	400	450
<b>OBERWANGEN</b>	Hauteur d'ouverture	mm	96	96	96	96

# ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Segments avec dispositif de serrage rapide
- ✓ Segments avec système de serrage rapide
- ✓ Réglage de pression de tablier supérieur
- ✓ Abaissement du tablier plieur
- ✓ Butée d'angle de pliage
- ✓ Boîte de rangement
- ✓ Pédale

---

## EXTENSIONS - OPTIMISE TES UKV

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Segments du tablier supérieur dans R 2 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur dans R 3 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur hauteur 140 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur hauteur 160 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur hauteur 180 mm
- ✓ Butée de profondeur rainure en T alu 60-500 mm
- ✓ Butée de profondeur avec crémaillère 60-500 mm
- ✓ Table universelle de butée UA125
- ✓ Pièce rebord de fenêtre standard
- ✓ Pièce pour rebords de fenêtre variables (6 pièces)
- ✓ Dispositif de roulement

---

Tous les détails sur laUKV