

# HA

LE PACK DE PUISSANCE ROBUSTE. LA HA.



Le modèle HA est la plus puissante des plieuses manuelles Schechtl et permet des longueurs de travail de 1 à 4 mètres. Lorsqu'il n'est pas possible ou pas souhaitable d'utiliser des machines motorisées, elle représente une alternative toute douce pour votre budget. Pour toi, cela ne signifie aucune restriction de puissance ni de précision, les multiples possibilités d'utilisation restent assurées.

## AVANTAGES

- ✓ Construction spéciale pour **les tôles épaisses et longues**
- ✓ **Extrêmement robuste** et performante
- ✓ **Commande à 1 opérateur** sans avoir à fournir d'effort
- ✓ **Polyvalence** grâce à de très nombreux accessoires
- ✓ **Grand confort de travail** – hauteur de travail ménageant le dos

## DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

| MODÈLE                     | HA                                       |    | 100  | 150  | 200  | 250  | 310  | 400  |
|----------------------------|--|----|------|------|------|------|------|------|
| <b>LONGUEUR DE TRAVAIL</b> |  | mm | 1040 | 1540 | 2040 | 2540 | 3100 | 4040 |
| <b>PERFORMANCE</b>         | Acier (400N/mm <sup>2</sup> )            | mm | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 0,80 |
|                            | Acier inoxydable (600N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
|                            | Cuivre (300N/mm <sup>2</sup> )           | mm | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,25 |
|                            | Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 4,00 | 3,25 | 2,75 | 2,00 | 2,00 | 1,25 |
|                            | Zinc (150N/mm <sup>2</sup> )             | mm | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| <b>MASSE</b>               | Longueur                                 | mm | 2049 | 2549 | 3049 | 3549 | 4149 | 5013 |
|                            | Profondeur                               | mm | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
|                            | Hauteur totale                           | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| <b>POIDS</b>               |  | kg | 980  | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 2230 |
| <b>OBERWANGEN</b>          | Hauteur d'ouverture                      | mm | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  |

# ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Rail à arête vive 20° R 1 mm coudé
- ✓ Rail d'insertion 10 mm
- ✓ Rail d'insertion 24 mm
- ✓ Grille de dépose
- ✓ Pédale

---

## EXTENSIONS - OPTIMISE TES HA

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Cisaille à molettes RSL
- ✓ Butée doigt tournant 750 mm
- ✓ Griffes de retenue 93 mm
- ✓ Service de conseil sur les rails

---

Tous les détails sur laHA