

HBM

LE PACK DE PUISSANCE ROBUSTE. LA HBM.



Tu recherches un banc de pliage manuel pouvant plier des tôles de 3 mètres ? Alors Schechtl HBM est le modèle qu'il te faut ! La HBM a une puissance de pliage de 1,00 mm d'acier et est d'une conception si robuste qu'elle est pratiquement incassable. La combinaison entre précision, force et nombreux accessoires fait du modèle HBM un outil performant pour ton atelier.

AVANTAGES

- ✓ **Grande flexibilité** avec une longueur de travail de 3 m
- ✓ Réalise des **profilés particuliers**
- ✓ Construction **massive** – pratiquement incassable
- ✓ **Commande à 1 opérateur** sans avoir à fournir d'effort
- ✓ **Grand confort de travail** – hauteur de travail ménageant le dos

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

| MODÈLE | HBM | | 250 | 310 |
|----------------------------|-----------------------------------|----|------|------|
| LONGUEUR DE TRAVAIL | | mm | 2540 | 3100 |
| PERFORMANCE | Acier (400N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 |
| | Acier inoxydable (600N/r mm) | | 0,80 | 0,80 |
| | Cuivre (300N/mm ²) | mm | 1,25 | 1,25 |
| | Aluminium (250N/mm ²) | mm | 1,50 | 1,50 |
| | Zinc (150N/mm ²) | mm | 2,50 | 2,50 |
| MASSE | Longueur | mm | 3569 | 3998 |
| | Profondeur | mm | 750 | 750 |
| | Hauteur totale | mm | 1300 | 1300 |
| POIDS | | kg | 1290 | 1480 |
| OBERWANGEN | Hauteur d'ouverture | mm | 130 | 130 |

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Rail à arête vive 20° R 1 mm coudé
- ✓ Rail d'insertion 10 mm
- ✓ Rail d'insertion 24 mm
- ✓ Grille de dépose
- ✓ Pédale

EXTENSIONS - OPTIMISE TES HBM

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Cisaille à molettes RSL
- ✓ Butée de profondeur BV 750 mm
- ✓ Butée doigt tournant 750 mm
- ✓ Cintreuse
- ✓ Service de conseil sur les rails

Tous les détails sur laHBM