# MSC

LA PLUS PERFORMANTE DES CISAILLES GUILLOTINE MOTORISEES. La MSC.




**La MSC est la plus puissante des cisailles guillotines motorisées de Schechtl. Elle est entraînée par deux moteurs. Cela permet d'assurer de manière optimale l'équilibre de la force de coupe sur toute la longueur de travail. Cela signifie que la barre de coupe est guidée avec beaucoup plus de calme, ce qui augmente énormément la précision de découpe. La dépose des éléments découpés peut être parfaitement adaptée au flux de matériaux dans l'atelier – tu choisis, départ usine, la version de table basculante, avec dépose vers l'avant ou vers l'arrière**

## AVANTAGES

- ✓ Qualité de coupe **précise**
- ✓ **Lame réversibles à double tranchant** de série
- ✓ Ajustement sans outil du **réglage de la fente de coupe**
- ✓ **Amenée simple et précise des matériaux** grâce au bras de support
- ✓ Guidage à coulisse **sans maintenance**
- ✓ **Adaptation optimale** aux voies de fabrication
- ✓ **Equipement de base le plus** complet des cisailles à panneaux motorisées
- ✓ **Le serre-flan automatique avec pièce antiglisse en caoutchouc dur** maintient la tôle en position

## DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

| MODÈLE | MSC | | 125 | 250 | 150 | 310 | 200 | 400 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGUEUR DE TRAVAIL | | mm | 1290 | 2540 | 1540 | 3165 | 2040 | 4040 | 4540 |
| PERFORMANCE | Acier (400N/mm²) | mm | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 3,50 |
| | Acier inoxydable (600N/m | mm | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,25 |
| | Aluminium (250N/mm²) | mm | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 4,00 | 5,50 |
| MASSE | Longueur | mm | 1835 | 3085 | 2085 | 3710 | 2585 | 4585 | 3085 |
| | Profondeur | mm | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 |
| | Hauteur totale | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| POIDS | | kg | 2000 | 2650 | 2150 | 3000 | 2350 | 3450 | 2550 |

# COMMANDES

Le siteMSCist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ BVH
- ✓ NCH
- ✓ NC
- ✓ BV

# ÉQUIPEMENT DE SéRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Lame de cisaille en acier à double tranchant
- ✓ Modification de la fente de coupe
- ✓ Butée d'angle de 1 000 mm à gauche et à droite
- ✓ Bras de support 1000 mm
- ✓ Goulotte
- ✓ Cage de sécurité sur trois côtés
- ✓ Commutateur au pied
- ✓ Indication de position analogique
- ✓ Butée de profondeur manuelle 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'avant
- ✓ Butée de profondeur manuelle 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'arrière
- ✓ Commande programmable avec affichage numérique
- ✓ Butée de profondeur motorisée 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'avant
- ✓ Butée de profondeur motorisée 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'arrière

# EXTENSIONS - OPTIMISE TES MSC

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Lames de ciseaux pour acier inoxydable
- ✓ Indication de position électronique
- ✓ Éclairage de la fente de coupe par LED
- ✓ Compteur de courses de contact
- ✓ Serre-flan pneumatique
- ✓ Chariot d'empilement de tôle (capacité de charge 1 000 kg)
- ✓ Butée d'angle de coupe
- ✓ Barrière lumineuse comme dispositif de protection

**Tous les détails sur laMSC**