

SMT

POUR LA COUPE OPTIMALE. La SMT.



La Schechtel SMT est le modèle de base de nos cisailles motorisées. Grâce à son équipement très complet, elle offre une très grande flexibilité dans le processus de fabrication. Sa construction est compacte pour une rentabilité maximale dans un espace très réduit. La dépose des éléments découpés peut être parfaitement adaptée au flux de matériaux dans l'atelier – tu choisis, départ usine, la version de table basculante, avec dépose vers l'avant ou vers l'arrière

AVANTAGES

- ✓ Qualité de coupe **précise** même – avec des tôles très épaisses
- ✓ Lame de cisaille **de qualité, longue durée de vie**
- ✓ **Adaptation optimale** à vos gammes de fabrication
- ✓ **Grande flexibilité** dans le processus de fabrication grâce aux nombreuses variantes d'équipement
- ✓ **Le serre-flan automatique avec pièce antiglisse en caoutchouc dur** maintient la tôle en position

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	SMT		100	150	200	250	310
LONGUEUR DE TRAVAIL		mm	1040	1540	2040	2540	3140
PERFORMANCE	Acier (400N/mm ²)	mm	3,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	Acier inoxydable (600N/mm ²)	mm	2,25	1,50	1,50	1,25	1,00
	Aluminium (250N/mm ²)	mm	5,50	4,00	4,00	3,00	2,25
MASSE	Longueur	mm	1392	1892	2392	2892	3492
	Profondeur	mm	1965	1965	1965	1965	1965
	Hauteur totale	mm	1450	1450	1450	1450	1450
POIDS		kg	1110	1130	1280	1430	1620

COMMANDES

Le siteSMTist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ NCH
- ✓ BVH
- ✓ NC
- ✓ BV

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Lame de cisaille en acier
- ✓ Tôles d'appui avec graduation 10 mm
- ✓ Cage de sécurité sur trois côtés
- ✓ Commutateur au pied
- ✓ Indication de position analogique
- ✓ Butée de profondeur manuelle 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'avant
- ✓ Butée de profondeur manuelle 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'arrière
- ✓ Commande programmable avec affichage numérique
- ✓ Butée de profondeur motorisée 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'avant
- ✓ Butée de profondeur motorisée 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'arrière

EXTENSIONS - OPTIMISE TES SMT

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Lame de cisaille en acier inoxydable
- ✓ Indication de position électronique
- ✓ Chariot d'empilement de tôle (capacité de charge 300 kg)
- ✓ Chariot d'empilement de tôle (capacité de charge 1 000 kg)
- ✓ Éclairage de la fente de coupe par LED
- ✓ Compteur de courses de contact
- ✓ Serre-flan pneumatique
- ✓ Butée d'angle de coupe
- ✓ Barrière lumineuse comme dispositif de protection

Tous les détails sur laSMT