

HA

LA ROBUSTA RISERVA DI ENERGIA. IL MODELLO HA.



Il modello HA è il più robusto tra le piegatrici manuali Schechtl ed è disponibile con lunghezze di lavoro da 1 metro a 4 metri. Nei casi in cui le macchine motorizzate non possono o non devono essere utilizzate, è un'alternativa particolarmente economica. Ma non dovete rinunciare a potenza, precisione e versatilità.

VANTAGGI

- ✓ Progettata appositamente per **lamiere spesse e lunghe**
- ✓ **Estremamente robusta** e potente
- ✓ **Comando da unico operatore** senza alcuno sforzo
- ✓ **Versatile** grazie a un'ampia gamma di accessori
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	HA		100	150	200	250	310	400
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	1040	1540	2040	2540	3100	4040
PRESTAZIONI	Acciaio (400N/mm ²)	mm	3,00	2,50	2,00	1,50	1,50	0,80
	Acciaio inox (600N/mm ²)	mm	2,00	1,50	1,25	1,00	1,00	0,50
	Rame (300N/mm ²)	mm	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	1,25
	Alluminio (250N/mm ²)	mm	4,00	3,25	2,75	2,00	2,00	1,25
	Zinco (150N/mm ²)	mm	4,00	4,00	3,50	3,00	3,00	2,00
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	2049	2549	3049	3549	4149	5013
	Profondità	mm	750	750	750	750	750	750
	Altezza totale	mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
PESO		kg	980	1180	1380	1580	1780	2230
GANASCIA SUPERIORE	Altezza di apertura	mm	120	120	120	120	120	120

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Griglia di supporto
- ✓ Pedale

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO HA

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli RSL
- ✓ Arresto a dita rotanti 750 mm
- ✓ Lama a sgorbia 93 mm
- ✓ Consulenza sulle lame

Tutti i dettagli sul :HA