

LBX

IL VOSTRO PROGETTO. LA VOSTRA LBX.



I 3 modelli di LBX manuali sono adatti alla piegatura di lamiera d'acciaio fino a uno spessore massimo di 0,63 mm. Grazie alla sua eccezionale leggerezza e compattezza, la LBX è lo strumento particolarmente potente per il professionista addetto alle lamiere in cantiere.

VANTAGGI

- ✓ **Robusto** e struttura compatta
- ✓ **Facile da trasportare**: 2 uomini sono sufficienti per spostare l'LBX 200/250 in una nuova posizione – senza bisogno di una gru
- ✓ Cuscinetti a trascinamento **essenti da usura** e manutenzione
- ✓ Possibilità di **numerosi ampliamenti**
- ✓ **Adattabile** a diversi materiali e spessori grazie alla lama superiore intercambiabile
- ✓ **Kraftsparend**: Ein Gewichtsausgleich hält die Oberwange auf jeder Öffnungsweite

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	LBX		200	250	310
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	2040	2540	3100
PRESTAZIONI					
	Acciaio (400N/mm ²)	mm	0,63	0,63	0,63
	Acciaio inox (600N/mm ²)	mm	0,50	0,50	0,50
	Rame (300N/mm ²)	mm	0,80	0,80	0,80
	Alluminio (250N/mm ²)	mm	1,00	1,00	1,00
	Zinco (150N/mm ²)	mm	1,00	1,00	1,00
DIMENSIONI					
	Lunghezza	mm	2338	2830	3475
	Profondità	mm	650	650	700
	Altezza totale	mm	1075	1080	1080
PESO		kg	139	210	318
GANASCIA SUPERIORE	Altezza di apertura	mm	60	60	60

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm
- ✓ Lama a inserto 15 mm
- ✓ Piedini del montante
- ✓ Rotelle piroettanti

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO LBX

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli
- ✓ Lama acuta 20° R 2 mm
- ✓ Lama arrotondata R 2 mm
- ✓ Lama arrotondata R 2,5 mm
- ✓ Arresto profondità 500 mm
- ✓ Arresto profondità 750 mm
- ✓ piedini corti
- ✓ Telone
- ✓ Cordone rompigrinza
- ✓ Montante per cordone rompigrinza

Tutti i dettagli sul :LBX