MAX

VELOCE E VERSATILE. LA MAX.

Il modello MAX di Schechtl è ideale per ordini di ampio respiro su tetti e facciate. Grazie alle diverse varianti dei sistemi di comando e alle opzioni di arresto posteriore, nonché all'ampia scelta di lame, la MAX può essere completamente adattata ai vostri desideri.

VANTAGGI

- ✓ Versatile grazie a un'ampia gamma di accessori
- ✓ Potente e veloce – ideale per un utilizzo elevato
- ✓ Minimo sforzo di manutenzione
- ✓ Risparmio di tempo grazie all'intervento di una sola persona
- ✓ Tempi di piegatura brevi grazie all'enorme velocità di rotazione

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	MAX		400	310	250
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	4040	3100	2540
PRESTAZIONI	Acciaio (400N/mm²)	mm	1,00	1,50	2,00
	Acciaio inox (600N/mm²)	mm	0,60	1,00	1,25
	Rame (300N/mm²)	mm	1,00	2,00	2,50
	Alluminio (250N/mm²)	mm	1,50	2,00	3,00
	Zinco (150N/mm²)	mm	2,00	3,00	3,50
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	5147	4207	3647
	Profonditá	mm	1842	1842	1842
	Altezza totale	mm	1745	1745	1745
PESO		kg	3600	3100	2800
GANASCIA SUPERIORE	Altezza di apertura	mm	140	140	140

CONTROLLI

LaMAXè disponibile con i seguenti comandi.

- ST
- ECT
- CNC S-Touch

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- Lama a inserto 10 mm
- Lama a inserto 24 mm
- Arresto profondità del motore, circa 6-750 mm
- Arresto profondità del motore, circa 6-1000 mm
- Interruttore a pedale
- due interruttori a pedale

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MAX

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- Cesoia a rulli RSL
- Battuta di profondità manuale da 750 mm
- Dita di arresto del cono
- Software PC-Offline
- Consulenza sulle lame
- Consulenza sugli arresti profondità

Tutti i dettagli sul :MAX

Schechtl Maschinenbau GmbH
Viehhauser Str. 4
D-83533 Edling

(Zentrale) +49 8071 / 5995-0
(Distribuzione) +49 8071 / 5995-111