

# MAX

VELOCE E VERSATILE. LA MAX.



Il modello MAX di Schechtl è ideale per ordini di ampio respiro su tetti e facciate. Grazie alle diverse varianti dei sistemi di comando e alle opzioni di arresto posteriore, nonché all'ampia scelta di lame, la MAX può essere completamente adattata ai vostri desideri.

## VANTAGGI

- ✓ Versatile grazie a un'ampia gamma di accessori
- ✓ Potente e veloce – ideale per un utilizzo elevato
- ✓ Minimo sforzo di manutenzione
- ✓ Risparmio di tempo grazie all'intervento di una sola persona
- ✓ Tempi di piegatura brevi grazie all'enorme velocità di rotazione

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	MAX		400	310	250
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	4040	3100	2540
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	1,50	2,00
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	0,60	1,00	1,25
	Rame (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	2,00	2,50
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	2,00	3,00
	Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	3,00	3,50
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	5147	4207	3647
	Profondità	mm	1842	1842	1842
	Altezza totale	mm	1745	1745	1745
<b>PESO</b>		kg	3600	3100	2800
<b>GANASCIA SUPERIORE</b>	Altezza di apertura	mm	140	140	140

# CONTROLLI

LaMAX è disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ ST
- ✓ ECT
- ✓ CNC S-Touch

---

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-750 mm
- ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-1000 mm
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ due interruttori a pedale

---

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MAX

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli RSL
- ✓ Arresto a dita rotanti 750 mm
- ✓ Dita di arresto del cono
- ✓ Software PC-Offline
- ✓ Consulenza sulle lame
- ✓ Consulenza sugli arresti profondità

---

Tutti i dettagli sul :MAX