

MAZ

POTENTE E MASSIMAMENTE FLESSIBILE. LA MAZ.



La MAZ di Schechtl utilizza una tecnologia all'avanguardia per aumentare la produttività e la flessibilità nella produzione di profili di smussatura dei metalli. L'azionamento eccentrico convince per l'elevata forza di bloccaggio. Il sistema a scatto di serie garantisce tempi di allestimento minimi e consente di installare facilmente utensili speciali in qualsiasi momento. Inoltre, la solida struttura saldata, priva di torsioni, garantisce la longevità della macchina anche in caso di uso continuo e intenso.

VANTAGGI

- ✓ **Forte e rapida** grazie al potente azionamento eccentrico
- ✓ **Sistema a scatto di serie** – per portautensili individuali
- ✓ **Tempi di allestimento minimi** e sequenze di piegatura rapide
- ✓ **Flessibile:** Gli utensili speciali possono essere facilmente adattati in qualsiasi momento
- ✓ **Precisione di piegatura uniforme** per tutta la lunghezza

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO | MAZ | | 200 | 250 | 310 | 400 |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|------|------|
| LUNGHEZZE DI LAVORO | | mm | 2040 | 2540 | 3100 | 4040 |
| PRESTAZIONI | Acciaio (400N/mm ²) | mm | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 1,75 |
| | Acciaio inox (600N/mm ²) | mm | 2,25 | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
| | Rame (300N/mm ²) | mm | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
| | Alluminio (250N/mm ²) | mm | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 2,50 |
| | Zinco (150N/mm ²) | mm | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
| DIMENSIONI | Lunghezza | mm | 3350 | 3850 | 4410 | 5350 |
| | Profondità | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| | Altezza totale | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| PESO | | kg | 2590 | 3120 | 3750 | 4700 |
| GANASCIA SUPERIORE | Altezza di apertura | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |

CONTROLLI

LaMAZè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ CNC S-Touch
-

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1,5 mm sistema a scatto
 - ✓ Lama a inserto 10 mm
 - ✓ Lama a inserto 24 mm
 - ✓ inserti per traversa inferiore divisi 40 mm
 - ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-1000 mm
 - ✓ Interruttore a pedale
 - ✓ due interruttori a pedale
-

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MAZ

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Bombatura manuale VSP della lama di piegatura
 - ✓ Abbassamento motorizzato MBA della lama di piegatura
 - ✓ Software PC-Offline
 - ✓ Consulenza sulle lame
 - ✓ Consulenza sugli arresti profondità
-

Tutti i dettagli sul :MAZ