

# MBM

QUALITÀ DEL PROFILO RIPETIBILE CON PRECISIONE. CON LA MBM.



Dove le piegatrici manuali raggiungono i loro limiti, la MBM offre un enorme vantaggio in termini di funzionalità ed economia. La MBM è ideale per la lavorazione di lamiere sottili fino a 1,00 mm di acciaio, per la produzione ripetitiva di pezzi unici e per la produzione di piccoli lotti. Il sistema di comando ECT di serie rende facile la ripetizione anche di profili complessi.

## VANTAGGI

- ✓ **Macchina universale** leggera per lamiere sottili
- ✓ **Struttura robusta** con elementi della traversa dimensionati in modo ottimale
- ✓ Qualità del profilo ripetibile con precisione grazie al **sistema di comando ECT**
- ✓ Comando da unico operatore **a risparmio di tempo**
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO                    | MBM                                  |    | 250  | 310  |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|
| <b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b> |                                      | mm | 2500 | 3100 |
| <b>PRESTAZIONI</b>         | Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )      | mm | 1,00 | 1,00 |
|                            | Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 0,60 | 0,60 |
|                            | Rame (300N/mm <sup>2</sup> )         | mm | 1,00 | 1,00 |
|                            | Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )    | mm | 1,50 | 1,50 |
|                            | Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 2,00 | 2,00 |
| <b>DIMENSIONI</b>          | Lunghezza                            | mm | 3325 | 3825 |
|                            | Profondità                           | mm | 1690 | 1690 |
|                            | Altezza totale                       | mm | 1645 | 1645 |
| <b>PESO</b>                |                                      | kg | 1700 | 1860 |
| <b>GANASCIA SUPERIORE</b>  | Altezza di apertura                  | mm | 130  | 130  |

# CONTROLLI

LaMBMè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ ECT
- 

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
  - ✓ Lama a inserto 10 mm
  - ✓ Lama a inserto 24 mm
  - ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-750 mm
  - ✓ Interruttore a pedale
- 

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MBM

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesoia a rulli RSL
  - ✓ Dita di arresto del cono
  - ✓ Consulenza sulle lame
- 

Tutti i dettagli sul :MBM