

# UKV

LA VOSTRA MACCHINA MULTIFUNZIONALE. L'UKV.



Con l'UKV di Schechtl è possibile gestire ordini di forme speciali, forme di scatole e cartoni e lavori di montaggio. A differenza dell'UK, l'UKV è un po' più robusta ed è disponibile anche nelle lunghezze di lavoro di 1,5 e 2 metri.

## VANTAGGI

- ✓ Segmenti con il **sistema di serraggio rapido** originale Schechtl
- ✓ **Regolazione senza attrezzi** di tutti i segmenti in dotazione delle 3 aree, traversa inferiore, traversa di piegatura e superiore
- ✓ **Limitazione dell'angolo di piegatura** per piegature costanti e ricorrenti
- ✓ Regolazione rapida senza attrezzi della **pressione di bloccaggio della traversa superiore**
- ✓ Regolazione senza attrezzi dell'**abbassamento traversa di piegatura**
- ✓ **Pratico:** vassoio per riporre i segmenti
- ✓ Cassetta di stoccaggio per accessori e utensili, che funge anche da supporto per la lamiera
- ✓ 4 ruote sterzanti con freno per uso mobile

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	UKV		150	200	100	125
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	1500	2000	1000	1250
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	1,00	2,00	1,75
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	0,70	1,25	1,00
	Rame (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,00	2,50	2,25
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,25	1,50	3,00	2,50
	Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,50	2,00	2,50	2,50
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	2010	2600	1600	1790
	Profondità	mm	740	740	740	740
	Altezza totale	mm	1292	1292	1292	1292
<b>PESO</b>		kg	562	625	400	450
<b>GANASCIA SUPERIORE</b>	Altezza di apertura	mm	96	96	96	96

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Segmenti con sistema di serraggio rapido
- ✓ Regolazione della pressione della traversa superiore
- ✓ Abbassamento traversa di piegatura
- ✓ Arresto angolare di piegatura
- ✓ Scatola di custodia
- ✓ Pedale

---

## ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO UKV

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Segmenti della traversa superiore in R 2 mm
- ✓ Segmenti della traversa superiore in R 3 mm
- ✓ Segmenti della traversa superiore 140 mm di altezza
- ✓ Segmenti della traversa superiore 160 mm di altezza
- ✓ Segmenti della traversa superiore 180 mm di altezza
- ✓ Arresto profondità - scanalatura a T in alluminio 60-500 mm
- ✓ Arresto profondità con cremagliera 60-500 mm
- ✓ Tavola di arresto universale UA125
- ✓ Inserto per davanzale standard
- ✓ Inserto per davanzale variabile (6 pezzi)
- ✓ Dispositivo di rotolamento

---

Tutti i dettagli sul :UKV