

# HA

LA ROBUSTA RISERVA DI ENERGIA. IL MODELLO HA.



Il modello HA è il più robusto tra le piegatrici manuali Schechtl ed è disponibile con lunghezze di lavoro da 1 metro a 4 metri. Nei casi in cui le macchine motorizzate non possono o non devono essere utilizzate, è un'alternativa particolarmente economica. Ma non dovete rinunciare a potenza, precisione e versatilità.

## VANTAGGI

- ✓ Progettata appositamente per **lamiere spesse e lunghe**
- ✓ **Estremamente robusta** e potente
- ✓ **Comando da unico operatore** senza alcuno sforzo
- ✓ **Versatile** grazie a un'ampia gamma di accessori
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO                    | HA                                   |    | 100  | 150  | 200  | 250  | 310  | 400  |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|
| <b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b> |                                      | mm | 1040 | 1540 | 2040 | 2540 | 3100 | 4040 |
| <b>PRESTAZIONI</b>         | Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )      | mm | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 0,80 |
|                            | Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
|                            | Rame (300N/mm <sup>2</sup> )         | mm | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,25 |
|                            | Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )    | mm | 4,00 | 3,25 | 2,75 | 2,00 | 2,00 | 1,25 |
|                            | Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| <b>DIMENSIONI</b>          | Lunghezza                            | mm | 2049 | 2549 | 3049 | 3549 | 4149 | 5013 |
|                            | Profondità                           | mm | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  | 750  |
|                            | Altezza totale                       | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| <b>PESO</b>                |                                      | kg | 980  | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 2230 |
| <b>GANASCIA SUPERIORE</b>  | Altezza di apertura                  | mm | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  |

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Griglia di supporto
- ✓ Pedale

---

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO HA

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli RSL
- ✓ Battuta di profondità manuale da 750 mm
- ✓ Lama a sgorbia 93 mm
- ✓ Consulenza sulle lame

---

Tutti i dettagli sul :HA