

# HA

LA ROBUSTA RISERVA DI ENERGIA. IL MODELLO HA.



Il modello HA è il più robusto tra le piegatrici manuali Schechtl ed è disponibile con lunghezze di lavoro da 1 metro a 4 metri. Nei casi in cui le macchine motorizzate non possono o non devono essere utilizzate, è un'alternativa particolarmente economica. Ma non dovete rinunciare a potenza, precisione e versatilità.

## VANTAGGI

- ✓ Progettata appositamente per **lamiere spesse e lunghe**
- ✓ **Estremamente robusta** e potente
- ✓ **Comando da unico operatore** senza alcuno sforzo
- ✓ **Versatile** grazie a un'ampia gamma di accessori
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	HA		100	150	200	250	310	400
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	1040	1540	2040	2540	3100	4040
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,00	2,50	2,00	1,50	1,50	0,80
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,50	1,25	1,00	1,00	0,50
	Rame (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	1,25
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	4,00	3,25	2,75	2,00	2,00	1,25
	Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	4,00	4,00	3,50	3,00	3,00	2,00
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	2049	2549	3049	3549	4149	5013
	Profondità	mm	750	750	750	750	750	750
	Altezza totale	mm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
<b>PESO</b>		kg	980	1180	1380	1580	1780	2230
<b>GANASCIA SUPERIORE</b>	Altezza di apertura	mm	120	120	120	120	120	120

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Griglia di supporto
- ✓ Pedale

---

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO HA

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli RSL
- ✓ Arresto a dita rotanti 750 mm
- ✓ Lama a sgorbia 93 mm
- ✓ Consulenza sulle lame

---

Tutti i dettagli sul :HA