

# KS

UNO PER TUTTI. LA KS.



La Schechtl KS è il classico più popolare tra le piegatrici orientabili manuali nel settore della lattoneria. La traversa superiore è costituita da profilati laminati, la traversa inferiore e di piegatura da una struttura in acciaio. Le sue versatili possibilità di regolazione e l'ampia gamma di accessori hanno reso la KS la piegatrice orientabile ad eccentrico di maggior successo al mondo, con oltre 28.000 macchine vendute.

## VANTAGGI

- ✓ **Robustezza indistruttibile** – che dura per generazioni
- ✓ Realizza **profili insoliti**
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena
- ✓ Cuscinetti e guide **esenti da manutenzione**
- ✓ **Versatile** grazie a un'ampia gamma di accessori

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	KS		100	150	200
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	1040	1540	2040
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,50	1,00
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,20	0,90	0,60
	Rame (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,50	1,25
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,00	2,00	1,50
	Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,50	3,00	2,50
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	1675	2175	2675
	Profondità	mm	667	667	667
	Altezza totale	mm	1302	1302	1302
<b>PESO</b>		kg	510	610	710
<b>GANASCIA SUPERIORE</b>	Altezza di apertura	mm	80	80	80

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Pedale

---

## ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO KS

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli
- ✓ Arresto a dita rotanti 750 mm
- ✓ Cordone rompigrinza
- ✓ Consulenza sulle lame

---

Tutti i dettagli sul :KS