

# LBT

VERSATILE E FLESSIBILE. LA LBT.



Siete alla ricerca di un banco di smussatura portatile per tagliare, curvare e cordonare? Schechtl lo ha sviluppata per voi! La LBT ha una lunghezza di lavoro di 1290 mm e piega acciaio da 1,00 mm. La dotazione standard comprende un cordone rompigrinza. Con la cesoia a rulli opzionale, l'LBT è lo strumento perfetto per la lavorazione professionale delle lamiere nei cantieri.

## VANTAGGI

- ✓ **Molto leggera** (85 kg) e struttura robusta
- ✓ **Mobile:** Rapido da spostare grazie alle rotelle piroettanti
- ✓ **Pratica:** Il montante della macchina è rimovibile per un comodo trasporto
- ✓ **Versatile:** Il cordone rompigrinza fa parte della dotazione standard
- ✓ **Flessibile** per lamiere intercambiabili – lama nella traversa superiore intercambiabile

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

|                            |                                      |    |      |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|
| <b>MODELLO</b>             | <b>LBT</b>                           |    | 125  |
| <b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b> |                                      | mm | 1290 |
| <b>PRESTAZIONI</b>         | Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )      | mm | 1,00 |
|                            | Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 0,70 |
|                            | Rame (300N/mm <sup>2</sup> )         | mm | 1,25 |
|                            | Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )    | mm | 1,50 |
|                            | Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 1,50 |
| <b>DIMENSIONI</b>          | Lunghezza                            | mm | 1909 |
|                            | Profondità                           | mm | 740  |
|                            | Altezza totale                       | mm | 1068 |
| <b>PESO</b>                |                                      | kg | 85   |
| <b>GANASCIA SUPERIORE</b>  | Altezza di apertura                  | mm | 60   |

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm
- ✓ Cordone rompigrinza (senza barre di cordonatura, senza giramaschi)
- ✓ Piedini del montante
- ✓ Rotelle piroettanti

---

## ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO LBT

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli
- ✓ Barra cordone
- ✓ Giramaschi
- ✓ Telaio a X
- ✓ Lama arrotondata R 2 mm

---

Tutti i dettagli sul :LBT