

LBX

IL VOSTRO PROGETTO. LA VOSTRA LBX.



I 3 modelli di LBX manuali sono adatti alla piegatura di lamiera d'acciaio fino a uno spessore massimo di 0,63 mm. Grazie alla sua eccezionale leggerezza e compattezza, la LBX è lo strumento particolarmente potente per il professionista addetto alle lamiere in cantiere.

VANTAGGI

- ✓ **Robusto** e struttura compatta
- ✓ **Facile da trasportare**: 2 uomini sono sufficienti per spostare l'LBX 200/250 in una nuova posizione – senza bisogno di una gru
- ✓ Cuscinetti a trascinamento **essenti da usura** e manutenzione
- ✓ Possibilità di **numerosi ampliamenti**
- ✓ **Adattabile** a diversi materiali e spessori grazie alla lama superiore intercambiabile
- ✓ **Kraftsparend**: Ein Gewichtsausgleich hält die Oberwange auf jeder Öffnungsweite

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO | LBX | | 200 | 250 | 310 |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|------|
| LUNGHEZZE DI LAVORO | | mm | 2040 | 2540 | 3100 |
| PRESTAZIONI | Acciaio (400N/mm ²) | mm | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| | Acciaio inox (600N/mm ²) | mm | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Rame (300N/mm ²) | mm | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Alluminio (250N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Zinco (150N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| DIMENSIONI | Lunghezza | mm | 2338 | 2830 | 3475 |
| | Profondità | mm | 650 | 650 | 700 |
| | Altezza totale | mm | 1075 | 1080 | 1080 |
| PESO | | kg | 139 | 210 | 318 |
| GANASCIA SUPERIORE | Altezza di apertura | mm | 60 | 60 | 60 |

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm
- ✓ Lama a inserto 15 mm
- ✓ Piedini del montante
- ✓ Rotelle piroettanti

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO LBX

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli
- ✓ Lama acuta 20° R 2 mm
- ✓ Lama arrotondata R 2 mm
- ✓ Lama arrotondata R 2,5 mm
- ✓ Arresto profondità 500 mm
- ✓ Arresto profondità 750 mm
- ✓ piedini corti
- ✓ Telone
- ✓ Cordone rompigrinza
- ✓ Montante per cordone rompigrinza

Tutti i dettagli sul :LBX