

MAB

FORTE E VERSATILE. LA MAB.



La MAB di Schechtl è la versione rinforzata della MAX. È costruito in modo ancora più solido e raggiunge così una maggiore potenza di piegatura. Grazie alle diverse varianti dei sistemi di comando e alle opzioni di arresto posteriore, nonché all'ampia scelta di lame, la MAB può essere completamente adattata ai vostri desideri.

VANTAGGI

- ✓ Versatile grazie a un'ampia gamma di accessori
- ✓ Risparmio di tempo grazie al comando da unico operatore
- ✓ Minimo sforzo di manutenzione
- ✓ Altissima potenza di piegatura

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	MAB		310	400	200	250
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	3100	4040	2040	2540
PRESTAZIONI	Acciaio (400N/mm ²)	mm	2,00	1,50	2,00	1,50
	Acciaio inox (600N/mm ²)	mm	1,25	1,00	1,25	1,00
	Rame (300N/mm ²)	mm	2,50	2,00	2,50	2,00
	Alluminio (250N/mm ²)	mm	3,00	2,00	3,00	2,00
	Zinco (150N/mm ²)	mm	3,50	3,00	3,50	3,00
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	4360	5300	4080	5020
	Profondità	mm	2149	2149	1910	1910
	Altezza totale	mm	1750	1750	1750	1750
PESO		kg	3500	4150	3450	4100
GANASCIA SUPERIORE	Altezza di apertura	mm	140	140	140	140

CONTROLLI

LaMABè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ CNC S-Touch
 - ✓ ECT
 - ✓ ST
-

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
 - ✓ Lama a inserto 10 mm
 - ✓ Lama a inserto 24 mm
 - ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-750 mm
 - ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-1000 mm
 - ✓ Interruttore a pedale
 - ✓ due interruttori a pedale
-

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MAB

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli RSL
 - ✓ Arresto a dita rotanti 750 mm
 - ✓ Abbassamento motorizzato MBA della lama di piegatura
 - ✓ Dita di arresto del cono
 - ✓ Software PC-Offline
 - ✓ Consulenza sulle lame
 - ✓ Consulenza sugli arresti profondità
-

Tutti i dettagli sul :MAB