

# MAX-F

PIÙ LIBERTÀ. PIÙ SUCCESSO. CON LA MAX-F.



La MAX-F di Schechtl è ideale per ordini estesi su tetti e facciate. Un punto di forza particolare è il design standard della traversa di piegatura con geometria F, che sposta lo spazio libero di 14 mm dietro il centro di rotazione. La geometria F presenta numerosi vantaggi: ad esempio, è possibile piegare senza problemi profili stretti a cappello oppure a omega e realizzare profili difficili o impossibili da produrre con altre macchine. Inoltre, la geometria F riduce il rischio di collisione sulla traversa di piegatura.

## VANTAGGI

- ✓ **Libertà di piegatura extra** grazie allo speciale design della traversa di piegatura (geometria F)
- ✓ **Spazio libero di 14 mm** dietro il centro di rotazione
- ✓ Maggiore sicurezza grazie all'**ampio spazio di inserimento**
- ✓ **Minimo sforzo di manutenzione**
- ✓ Risparmio di tempo grazie al **comando da unico operatore**
- ✓ **Versatile** grazie ai numerosi accessori

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	MAX-F		250	310	400
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	2540	3100	4040
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,50	1,00
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,25	1,00	0,60
	Rame (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,50	2,00	1,00
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,00	2,00	1,50
	Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,50	3,00	2,00
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	3647	4207	5147
	Profondità	mm	1842	1842	1842
	Altezza totale	mm	1745	1745	1745
<b>PESO</b>		kg	2800	3100	3600
<b>GANASCIA SUPERIORE</b>	Altezza di apertura	mm	140	140	140

# CONTROLLI

LaMAX-Fè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ ECT
- ✓ CNC S-Touch

---

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-750 mm
- ✓ Arresto profondità del motore, circa 8-1000 mm
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ due interruttori a pedale

---

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MAX-F

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli RSL
- ✓ Dita di arresto del cono
- ✓ Software PC-Offline
- ✓ Consulenza sulle lame
- ✓ Consulenza sugli arresti profondità

---

Tutti i dettagli sul :MAX-F