

# MBM

QUALITÀ DEL PROFILO RIPETIBILE CON PRECISIONE. CON LA MBM.



Dove le piegatrici manuali raggiungono i loro limiti, la MBM offre un enorme vantaggio in termini di funzionalità ed economia. La MBM è ideale per la lavorazione di lamiera sottili fino a 1,00 mm di acciaio, per la produzione ripetitiva di pezzi unici e per la produzione di piccoli lotti. Il sistema di comando ECT di serie rende facile la ripetizione anche di profili complessi.

## VANTAGGI

- ✓ **Macchina universale** leggera per lamiera sottili
- ✓ **Struttura robusta** con elementi della traversa dimensionati in modo ottimale
- ✓ Qualità del profilo ripetibile con precisione grazie al **sistema di comando ECT**
- ✓ Comando da unico operatore **a risparmio di tempo**
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	MBM		250	310
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	2500	3100
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	1,00
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	0,60	0,60
	Rame (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	1,00
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	1,50
	Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	2,00
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	3325	3825
	Profondità	mm	1690	1690
	Altezza totale	mm	1645	1645
<b>PESO</b>		kg	1700	1860
<b>GANASCIA SUPERIORE</b>	Altezza di apertura	mm	130	130

# CONTROLLI

LaMBMè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ ECT
- 

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
  - ✓ Lama a inserto 10 mm
  - ✓ Lama a inserto 24 mm
  - ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-750 mm
  - ✓ Interruttore a pedale
- 

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MBM

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli RSL
  - ✓ Dita di arresto del cono
  - ✓ Consulenza sulle lame
- 

Tutti i dettagli sul :MBM