

MBM

QUALITÀ DEL PROFILO RIPETIBILE CON PRECISIONE. CON LA MBM.



Dove le piegatrici manuali raggiungono i loro limiti, la MBM offre un enorme vantaggio in termini di funzionalità ed economia. La MBM è ideale per la lavorazione di lamiera sottili fino a 1,00 mm di acciaio, per la produzione ripetitiva di pezzi unici e per la produzione di piccoli lotti. Il sistema di comando ECT di serie rende facile la ripetizione anche di profili complessi.

VANTAGGI

- ✓ **Macchina universale** leggera per lamiera sottili
- ✓ **Struttura robusta** con elementi della traversa dimensionati in modo ottimale
- ✓ Qualità del profilo ripetibile con precisione grazie al **sistema di comando ECT**
- ✓ Comando da unico operatore **a risparmio di tempo**
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	MBM		250	310
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	2500	3100
PRESTAZIONI	Acciaio (400N/mm ²)	mm	1,00	1,00
	Acciaio inox (600N/mm ²)	mm	0,60	0,60
	Rame (300N/mm ²)	mm	1,00	1,00
	Alluminio (250N/mm ²)	mm	1,50	1,50
	Zinco (150N/mm ²)	mm	2,00	2,00
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	3325	3825
	Profondità	mm	1690	1690
	Altezza totale	mm	1645	1645
PESO		kg	1700	1860
GANASCIA SUPERIORE	Altezza di apertura	mm	130	130

CONTROLLI

LaMBMè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ ECT
-

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
 - ✓ Lama a inserto 10 mm
 - ✓ Lama a inserto 24 mm
 - ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-750 mm
 - ✓ Interruttore a pedale
-

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MBM

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli RSL
 - ✓ Dita di arresto del cono
 - ✓ Consulenza sulle lame
-

Tutti i dettagli sul :MBM