

# MSB

PER UN TAGLIO OTTIMALE. LA MSB.



La MSB di Schechtl è la versione rinforzata della SMT. A differenza della SMT, è costruita in modo ancora più solido e raggiunge quindi maggiori capacità di taglio. Il vassoio dei ritagli può essere perfettamente adattato al flusso di materiale della vostra officina: ad esempio, è possibile scegliere la variante del tavolo ribaltabile con deposito anteriore o posteriore.

## VANTAGGI

- ✓ **Qualità di taglio** precisa – anche con le lamiere più spesse
- ✓ Lame di cesoiamento **di alta qualità, di lunga durata**
- ✓ **Adattamento ottimale** ai percorsi di produzione
- ✓ **Elevata flessibilità** nel processo di produzione grazie a un'ampia varietà di attrezzature
- ✓ **Il premibarra automatico con listello in gomma rigida antiscivolo** mantiene la lamiera saldamente in posizione

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	MSB		150	200	250	310	100
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	1540	2040	2540	3140	1040
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,50	3,00	2,50	2,00	4,00
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,25	2,00	1,50	1,25	2,50
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	5,50	4,50	4,00	3,00	6,00
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	1892	2392	2892	3492	1392
	Profondità	mm	1965	1965	1965	1965	1965
	Altezza totale	mm	1450	1450	1450	1450	1450
<b>PESO</b>		kg	1290	1460	1640	1960	1100

# CONTROLLI

LaMSBè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ NC
- ✓ NCH
- ✓ BVH
- ✓ BV

---

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lame di cesoiamento in acciaio
- ✓ Piastre di appoggio con graduazione di 10 mm
- ✓ Gabbia di sicurezza su tre lati
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ Indicatore di posizione analogico
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile all'indietro per deposito
- ✓ Sistema di comando programmabile con display digitale
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile all'indietro per deposito

---

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MSB

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Lama di cesoiamento in acciaio inox
- ✓ Indicatore elettronico di posizione
- ✓ Carrello di trasporto lamiera (portata 300 kg)
- ✓ Carrello di trasporto lamiera (portata 1.000 kg)
- ✓ Illuminazione della fenditura di taglio a LED
- ✓ Contatore di corse di contatto
- ✓ premibarra pneumatico
- ✓ Arresto obliquo
- ✓ Barriera ottica come dispositivo di sicurezza

---

Tutti i dettagli sul :MSB