

MSB

PER UN TAGLIO OTTIMALE. LA MSB.



La MSB di Schechtel è la versione rinforzata della SMT. A differenza della SMT, è costruita in modo ancora più solido e raggiunge quindi maggiori capacità di taglio. Il vassoio dei ritagli può essere perfettamente adattato al flusso di materiale della vostra officina: ad esempio, è possibile scegliere la variante del tavolo ribaltabile con deposito anteriore o posteriore.

VANTAGGI

- ✓ **Qualità di taglio** precisa – anche con le lamiere più spesse
- ✓ Lame di cesoiamento **di alta qualità, di lunga durata**
- ✓ **Adattamento ottimale** ai percorsi di produzione
- ✓ **Elevata flessibilità** nel processo di produzione grazie a un'ampia varietà di attrezzature
- ✓ **Il premibarra automatico con listello in gomma rigida antiscivolo** mantiene la lamiera saldamente in posizione

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO | MSB | | 150 | 200 | 250 | 310 | 100 |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|------|------|------|
| LUNGHEZZE DI LAVORO | | mm | 1540 | 2040 | 2540 | 3140 | 1040 |
| PRESTAZIONI | Acciaio (400N/mm ²) | mm | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 4,00 |
| | Acciaio inox (600N/mm ²) | mm | 2,25 | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 2,50 |
| | Alluminio (250N/mm ²) | mm | 5,50 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 6,00 |
| DIMENSIONI | Lunghezza | mm | 1892 | 2392 | 2892 | 3492 | 1392 |
| | Profondità | mm | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| | Altezza totale | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| PESO | | kg | 1290 | 1460 | 1640 | 1960 | 1100 |

CONTROLLI

LaMSBè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ NC
- ✓ NCH
- ✓ BVH
- ✓ BV

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lame di cesoiamento in acciaio
- ✓ Piastre di appoggio con graduazione di 10 mm
- ✓ Gabbia di sicurezza su tre lati
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ Indicatore di posizione analogico
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile all'indietro per deposito
- ✓ Sistema di comando programmabile con display digitale
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile all'indietro per deposito

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MSB

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Lama di cesoiamento in acciaio inox
- ✓ Indicatore elettronico di posizione
- ✓ Carrello di trasporto lamiera (portata 300 kg)
- ✓ Carrello di trasporto lamiera (portata 1.000 kg)
- ✓ Illuminazione della fenditura di taglio a LED
- ✓ Contatore di corse di contatto
- ✓ premibarra pneumatico
- ✓ Arresto obliquo
- ✓ Barriera ottica come dispositivo di sicurezza

Tutti i dettagli sul :MSB