

# SB

IL VOSTRO SPECIALISTA DI SCANDOLE. LA SB.



Con la SB di Schechtl è possibile produrre scandole in modo rapido e semplice. La SB piega due bordature o risvolti disposti ad angolo di 90 gradi l'una rispetto all'altra. Le traverse di bloccaggio sono dotate di segmenti intercambiabili, in modo da rendere estremamente semplice la produzione di scandole quadrate e rettangolari o di altri componenti. Inoltre, la SB 24 riduce a 8 le fasi di lavoro convenzionali. Ciò si traduce in un risparmio di tempo di circa il 70%.

## VANTAGGI

- ✓ **Precisione ripetibile:** 2 bordature precise a 180° in un'unica fase di lavoro
- ✓ **Efficiente dal punto di vista dei costi:** 70 % di risparmio di tempo nella piegatura delle scandole
- ✓ **Comfort:** Le 24 fasi di lavoro tradizionali si riducono a 8
- ✓ **Facile da spostare** grazie alle 4 rotelle piroettanti
- ✓ **Comando da unico operatore**

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO                    | SB                                   |    |      |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|
| <b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b> |                                      | mm | 550  |
| <b>PRESTAZIONI</b>         | Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )      | mm | 1,00 |
|                            | Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 0,60 |
|                            | Rame (300N/mm <sup>2</sup> )         | mm | 1,25 |
|                            | Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )    | mm | 1,50 |
|                            | Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 1,50 |
| <b>DIMENSIONI</b>          | Lunghezza                            | mm | 1410 |
|                            | Profondità                           | mm | 1005 |
|                            | Altezza totale                       | mm | 1600 |
| <b>PESO</b>                |                                      | kg | 265  |
| <b>GANASCIA SUPERIORE</b>  | Altezza di apertura                  | mm | 86   |

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Segmenti con sistema di serraggio rapido
- ✓ Scatola di custodia
- ✓ Arresto profondità
- ✓ Rotelle piroettanti

---

Tutti i dettagli sul :SB