# SMT

PER UN TAGLIO OTTIMALE. LA SMT.




**La SMT di Schechtl è il modello base tra le nostre cesoie a ghigliottina a motore. Grazie alla sua ampia gamma di funzioni, offre un elevato grado di flessibilità nel processo produttivo. Inoltre, è costruita in modo compatto per garantire la massima efficienza negli spazi più ridotti. Il vassoio dei ritagli può essere perfettamente adattato al flusso di materiale della vostra officina: ad esempio, è possibile scegliere la variante del tavola ribaltabile con deposito anteriore o posteriore.**

# VANTAGGI

- ✓ **Qualità di taglio**precisa – anche con le lamiere più spesse
- ✓ Lame di cesoiamento **di alta qualità, di lunga durata**
- ✓ **Adattamento ottimale** ai percorsi di produzione
- ✓ **Elevata flessibilità** nel processo di produzione grazie a un'ampia varietà di attrezzature
- ✓ **Il premibarra automatico con listello in gomma rigida antiscivolo** mantiene la lamiera saldamente in posizione

# DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| **MODELLO** | **SMT** | | 100 | 150 | 200 | 250 | 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUNGHEZZE DI LAVORO** | | mm | 1040 | 1540 | 2040 | 2540 | 3140 |
| **PRESTAZIONI** | Acciaio (400N/mm²) | mm | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 |
| | Acciaio inox (600N/mm²) | mm | 2,25 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | 1,00 |
| | Alluminio (250N/mm²) | mm | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,25 |
| **DIMENSIONI** | Lunghezza | mm | 1392 | 1892 | 2392 | 2892 | 3492 |
| | Profonditá | mm | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| | Altezza totale | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| **PESO** | | kg | 1110 | 1130 | 1280 | 1430 | 1620 |

# CONTROLLI

LaSMTè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ NCH
- ✓ BVH
- ✓ NC
- ✓ BV

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lame di cesoiamento in acciaio
- ✓ Piastre di appoggio con graduazione di 10 mm
- ✓ Gabbia di sicurezza su tre lati
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ Indicatore di posizione analogico
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile all'indietro per deposito
- ✓ Sistema di comando programmabile con display digitale
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile all'indietro per deposito

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO SMT

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Lame per forbici in acciaio inox
- ✓ Indicatore elettronico di posizione
- ✓ Carrello di trasporto lamiere (portata 300 kg)
- ✓ Carrello di trasporto lamiere (portata 1.000 kg)
- ✓ Illuminazione della fenditura di taglio a LED
- ✓ Contatore di corse di contatto
- ✓ premibarra pneumatico
- ✓ Arresto obliquo
- ✓ Barriera ottica come dispositivo di sicurezza

**Tutti i dettagli sul :SMT**