

SZP

FLESSIBILE E CONVENIENTE. LA SZP.



Nella costruzione dei condotti di aerazione, le lamiere utilizzate devono essere irrigidite per evitare vibrazioni indesiderate dei condotti. La forma a Z si è dimostrata la soluzione ottimale. Con la profilatrice SZP è possibile irrigidire in modo semplice ed efficiente lamiere di larghezza compresa tra 2000 mm e un massimo di 3000 mm. Un motoriduttore a bassa rumorosità aziona i cilindri di profilatura inferiori e garantisce un'elevata velocità di lavorazione di 20 m/min.

VANTAGGI

- ✓ **Pratica:** Le pieghe possono essere applicate anche dopo la profilatura
- ✓ Altezze di profilatura costanti per tutta la larghezza di lavoro
- ✓ Alta velocità di flusso 20 m/min.
- ✓ **Extra lunga** e molto potente per la costruzione di impianti di ventilazione

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

Tutti i dettagli sul :SZP

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|------|
| LUNGHEZZE DI LAVORO | | mm | 2500 | 3100 | 2000 |
| PRESTAZIONI | Acciaio (400N/mm ²) | mm | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | Acciaio inox (600N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Alluminio (250N/mm ²) | mm | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| DIMENSIONI | Lunghezza | mm | 3215 | 3852 | 2735 |
| | Profondità | mm | 1270 | 1270 | 1270 |
| | Altezza totale | mm | 1150 | 1323 | 1150 |
| PESO | | kg | 880 | 1160 | 750 |