

TBS

MANOVRABILE E MOBILE. LA TBS.



La TBS di Schechtl è la più piccola delle piegatrici orientabili a segmento manuale, ma è grande quando si tratta di flessibilità in cantiere. Grazie alle sue dimensioni ridotte, la TBS può essere spostata senza problemi nei cantieri, tra i piani, sulle impalcature e in spazi ristretti. Inoltre, la TBS può essere montata su un banco di lavoro o su un veicolo da cantiere.

VANTAGGI

- ✓ **Piegatura di scatole, cassette, & ecc..** ecc. in cantiere
- ✓ **Efficiente e produttivo** – tutti i segmenti si regolano senza attrezzi
- ✓ **Senza sforzo:** 1 uomo da solo può trasportare facilmente la TBS
- ✓ **Flessibile:** Facile da montare su qualsiasi banco di lavoro o in un furgone
- ✓ **Custodia sicura** dei segmenti in un'apposita valigetta

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO | TBS | | 100 | 125 |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|
| LUNGHEZZE DI LAVORO | | mm | 1000 | 1250 |
| PRESTAZIONI | Acciaio (400N/mm ²) | mm | 0,63 | 0,63 |
| | Acciaio inox (600N/mm ²) | mm | 0,50 | 0,50 |
| | Rame (300N/mm ²) | mm | 0,80 | 0,80 |
| | Alluminio (250N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 |
| | Zinco (150N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 |
| DIMENSIONI | Lunghezza | mm | 1235 | 1369 |
| | Profondità | mm | 698 | 698 |
| | Altezza totale | mm | 1133 | 1156 |
| PESO | | kg | 84 | 114 |
| GANASCIA SUPERIORE | Altezza di apertura | mm | 45 | 45 |

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Segmenti con sistema di serraggio rapido
- ✓ Valigetta segmenti

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO TBS

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesoia a rulli
- ✓ Telaio a X
- ✓ Piedini del montante

Tutti i dettagli sul :TBS