

KS

EINE FÜR ALLES. DIE KS.



Die Schechtl KS ist im Spenglerhandwerk der meistgeliebte Klassiker unter den manuellen Schwenkbiegemaschinen. Die Oberwange besteht aus Walzprofilen, die Unter- und Biegewange aus einer Stahlkonstruktion. Ihre vielseitigen Einstellmöglichkeiten und umfangreichen Zubehöroptionen haben die KS mit mehr als 28.000 verkauften Maschinen zur weltweit erfolgreichsten exzentergetriebenen Schwenkbiegemaschine gemacht.

VORTEILE

- ✓ **Unverwüstlich robust** – hält Generationen
- ✓ Realisiert **außergewöhnliche Profile**
- ✓ **Hoher Arbeitskomfort** – rückschonende Arbeitshöhe
- ✓ **Wartungsfreie** Lager und Führungen
- ✓ **Vielseitig** durch umfangreiches Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

| MODELL | KS | | 100 | 150 | 200 |
|---------------------|-----------------------------------|----|------|------|------|
| ARBEITSLÄNGE | | mm | 1040 | 1540 | 2040 |
| LEISTUNG | Stahl (400N/mm ²) | mm | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
| | VA (600N/mm ²) | mm | 1,20 | 0,90 | 0,60 |
| | Kupfer (300N/mm ²) | mm | 2,00 | 1,50 | 1,25 |
| | Aluminium (250N/mm ²) | mm | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
| | Zink (150N/mm ²) | mm | 3,50 | 3,00 | 2,50 |
| MASSE | Länge | mm | 1675 | 2175 | 2675 |
| | Tiefe | mm | 667 | 667 | 667 |
| | Gesamthöhe | mm | 1302 | 1302 | 1302 |
| GEWICHT | | kg | 510 | 610 | 710 |
| OBERWANGEN | Öffnungshöhe | mm | 80 | 80 | 80 |

SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1 mm gekröpft
- ✓ Einsatzschiene 10 mm
- ✓ Einsatzschiene 24 mm
- ✓ Fußpedal

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE KS

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Rollenschere
- ✓ Drehfingeranschlag 750 mm
- ✓ Wulsteinrichtung
- ✓ Beratung Schienen

[Alle Details zurKS](#)