

# LBX

DEIN PROJEKT. DEINE LBX.



Die 3 manuellen LBX-Modelle sind zum Biegen von Stahlblechen bis zu einer maximalen Blechstärke von 0,63 mm geeignet. Wegen ihrer außergewöhnlichen Leichtigkeit und Kompaktheit ist die LBX das besonders leistungsstarke Werkzeug für den Blechprofi vor Ort auf der Baustelle.

## VORTEILE

- ✓ **Robust** und kompakt gebaut
- ✓ **Tragefreundlich:** 2 Mann reichen, um die LBX 200/250 an einen neuen Standort zu versetzen – ohne Kran
- ✓ **Verschleißfreie** und wartungsfreie Wälzlager
- ✓ **Viele Erweiterungen** möglich
- ✓ **Anpassbar** durch die wechselbare Oberschiene für unterschiedliche Materialien und Stärken
- ✓ **Kraftsparend:** Ein Gewichtsausgleich hält die Oberwange auf jeder Öffnungsweite

## TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

MODELL	LBX		200	250	310
<b>ARBEITSLÄNGE</b>		mm	2040	2540	3100
<b>LEISTUNG</b>	Stahl (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	0,63	0,63	0,63
	VA (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	0,50	0,50	0,50
	Kupfer (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	0,80	0,80	0,80
	Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	1,00	1,00
	Zink (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	1,00	1,00
<b>MASSE</b>	Länge	mm	2338	2830	3475
	Tiefe	mm	650	650	700
	Gesamthöhe	mm	1075	1080	1080
<b>GEWICHT</b>		kg	139	210	318
<b>OBERWANGEN</b>	Öffnungshöhe	mm	60	60	60

# SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1 mm
- ✓ Einsatzschiene 15 mm
- ✓ Ständerfüße
- ✓ Lenkrollen

---

## ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE LBX

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Rollenschere
- ✓ Scharfschiene 20° R 2 mm
- ✓ Rundschiene R 2 mm
- ✓ Rundschiene R 2,5 mm
- ✓ Tiefenanschlag 500 mm
- ✓ Tiefenanschlag 750 mm
- ✓ kurze Füße
- ✓ Abdeckplane
- ✓ Wulsteinrichtung
- ✓ Ständer für Wulsteinrichtung

---

**Alle Details zurLBX**