MAB

STARK UND VIELSEITIG. DIE MAB.

Die Schechtl MAB ist die verstärkte Version der MAX. Sie ist noch massiver gebaut und erzielt hierdurch eine höhere Biegeleistung. Dank verschiedener Steuerungsvarianten und Hinteranschlagmöglichkeiten sowie einer großen Auswahl an Schienen lässt sich die MAB voll auf deine Wünsche abstimmen.

VORTEILE

- ✓ Sehr hohe **Biegeleistung**
- ✓ **Kurze Biegezeiten** durch enorme Schwenkgeschwindigkeit
- ✓ Zeitersparnis durch **1-Mann-Bedienung**
- ✓ **Minimaler Wartungsaufwand**
- ✓ **Vielseitig** durch umfangreiches Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

MODELL	MAB		200	250	310	400
ARBEITSLÄNGE		mm	2040	2540	3100	4040
LEISTUNG	Stahl (400N/mm²)	mm	3,00	2,50	2,00	1,50
	VA (600N/mm²)	mm	2,00	1,50	1,25	1,00
	Kupfer (300N/mm²)	mm	3,00	2,50	2,50	2,00
	Aluminium (250N/mm²)	mm	4,50	3,50	3,00	2,00
	Zink (150N/mm²)	mm	4,00	3,50	3,50	3,00
MASSE	Länge	mm	2965	3465	3965	4965
	Tiefe	mm	720	720	720	720
	Gesamthöhe	mm	1220	1220	1220	1220
GEWICHT		kg	2730	3020	3310	3950
OBERWANGEN	Öffnungshöhe	mm	140	140	140	140

STEUERUNGEN

DieMABist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ST
- ECT
- CNC S-Touch

SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- Scharfschiene 20° R 1 mm gekröpft
- Einsatzschiene 10 mm
- Einsatzschiene 24 mm
- Motortiefenanschlag 6-750 mm
- Motortiefenanschlag 6-1000 mm
- Fußschalter
- zwei Fußschalter

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE MAB

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- Rollenschere RSL
- manueller Tiefenanschlag 750 mm
- MBA motorische Biegewangenabsenkung
- Konus-Anschlagfinger
- PC-Offline Software
- Beratung Schienen
- Beratung Tiefenanschlag

Alle Details zurMAB

Schechtl Maschinenbau GmbH
Viehhauser Str. 4
D-83533 Edling

(Zentrale) +49 8071 / 5995-0
(Vertrieb) +49 8071 / 5995-111

WWW.SCHECHTL.DE