

# MAE

BLITZSCHNELL. EXTREM STARK. DIE MAE.



Die Schechtel MAE ist mit ihren kraftvollen Spindel-Antrieb die stärkste unter den Schechtel Motor-Schwenkbiegemaschinen. Das serienmäßige Klicksystem sorgt für minimale Rüstzeiten und ermöglicht jederzeit leicht nachrüstbare Sonderwerkzeuge. Zudem garantiert die massive, verwindungsfreie Schweißkonstruktion Langlebigkeit der Maschine auch bei kontinuierlich starker Beanspruchung.

## VORTEILE

- ✓ **Sehr hohe Biegeleistung** durch kraftvollen Spindel-Antrieb
- ✓ **Klicksystem serienmäßig** – für individuelle Werkzeugaufnahmen
- ✓ **Minimale Rüstzeiten** und rasche Biegefolgen
- ✓ **Flexibel:** Jederzeit leicht nachrüstbare Sonderwerkzeuge
- ✓ **Gleichmäßige Biegepräzision** über die gesamte Länge

## TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

| MODELL              | MAE                               |    | 200  | 250  | 310  | 400  |
|---------------------|-----------------------------------|----|------|------|------|------|
| <b>ARBEITSLÄNGE</b> |                                   | mm | 2040 | 2540 | 3100 | 4040 |
| <b>LEISTUNG</b>     | Stahl (400N/mm <sup>2</sup> )     | mm | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,00 |
|                     | VA (600N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,25 |
|                     | Kupfer (300N/mm <sup>2</sup> )    | mm | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |
|                     | Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 3,00 |
|                     | Zink (150N/mm <sup>2</sup> )      | mm | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,50 |
| <b>MASSE</b>        | Länge                             | mm | 3450 | 3950 | 4510 | 5450 |
|                     | Tiefe                             | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|                     | Gesamthöhe                        | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| <b>GEWICHT</b>      |                                   | kg | 3500 | 3900 | 4300 | 5000 |
| <b>OBERWANGEN</b>   | Öffnungshöhe                      | mm | 225  | 225  | 225  | 225  |

# STEUERUNGEN

DieMAEist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ CNC S-Touch
- 

# SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1,5 mm Klicksystem
  - ✓ Einsatzschiene 10 mm
  - ✓ Einsatzschiene 24 mm
  - ✓ Motortiefenanschlag 6-1000 mm
  - ✓ Fußschalter
  - ✓ zwei Fußschalter
- 

# ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE MAE

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ VSP manuelle Bombierung der Biegewange
  - ✓ MBA motorische Biegewangenabsenkung
  - ✓ PC-Offline Software
  - ✓ Beratung Schienen
  - ✓ Beratung Tiefenanschlag
- 

**Alle Details zurMAE**