

MAX-F

MEHR FREIHEIT. MEHR ERFOLG. MIT DER MAX-F.



Die Schechtl MAX-F ist ideal geeignet für umfangreiche Aufträge an Dach und Fassade. Besonderes Highlight ist das serienmäßige Biegewangendesign F-Geometry, welches den Freiraum um 14 mm hinter den Drehpunkt verschiebt. Die F-Geometry bringt viele Vorteile: So ist zum Beispiel das Biegen enger Hut- oder Omegaprofile problemlos möglich und Profile realisierbar, die auf anderen Maschinen nur schwer oder überhaupt nicht herstellbar sind. Zudem verringert die F-Geometry die Kollisionsgefahr an der Biegewange.

VORTEILE

- ✓ **Extra Biegefreiheit** durch spezielles Biegewangendesign (F-Geometry)
- ✓ **14 mm Freiraum** hinter dem Drehpunkt
- ✓ Höhere Sicherheit durch **große Einlegefreiheit**
- ✓ **Minimaler Wartungsaufwand**
- ✓ Zeitersparnis durch **1-Mann-Bedienung**
- ✓ **Vielseitig** durch umfangreiches Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

MODELL	MAX-F		250	310	400
ARBEITSLÄNGE		mm	2540	3100	4040
LEISTUNG	Stahl (400N/mm ²)	mm	2,00	1,50	1,00
	VA (600N/mm ²)	mm	1,25	1,00	0,60
	Kupfer (300N/mm ²)	mm	2,50	2,00	1,00
	Aluminium (250N/mm ²)	mm	3,00	2,00	1,50
	Zink (150N/mm ²)	mm	3,50	3,00	2,00
MASSE	Länge	mm	3647	4207	5147
	Tiefe	mm	1842	1842	1842
	Gesamthöhe	mm	1745	1745	1745
GEWICHT		kg	2800	3100	3600
OBERWANGEN	Öffnungshöhe	mm	140	140	140

STEUERUNGEN

DieMAX-Fist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ ECT
 - ✓ CNC S-Touch
-

SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1 mm gekröpft
 - ✓ Einsatzschiene 10 mm
 - ✓ Einsatzschiene 24 mm
 - ✓ Motortiefenanschlag 6-750 mm
 - ✓ Motortiefenanschlag 8-1000 mm
 - ✓ Fußschalter
 - ✓ zwei Fußschalter
-

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE MAX-F

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Rollenschere RSL
 - ✓ Konus-Anschlagfinger
 - ✓ PC-Offline Software
 - ✓ Beratung Schienen
 - ✓ Beratung Tiefenanschlag
-

[Alle Details zurMAX-F](#)