

MBM

PROFILQUALITÄT PRÄZISE WIEDERHOLBAR. MIT DER MBM.



Wo manuelle Schwenkbiegemaschinen an ihre Grenzen stoßen, bringt dir die MBM ein enormes Plus an Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Die MBM ist ideal für die Dünnschleibearbeitung bis 1,00 mm Stahlblech, wiederkehrende Einzelanfertigungen und Kleinserien-Fertigung. Die serienmäßige ECT Steuerung macht selbst komplexe Profile einfach wiederholbar.

VORTEILE

- ✓ Leichte **Allroundmaschine** für den Dünnschleibereich
- ✓ **Robuste Konstruktion** mit optimal dimensionierten Wangenelementen
- ✓ Profilqualität präzise wiederholbar durch **ECT Steuerung**
- ✓ **Zeitsparende** 1-Mann-Bedienung
- ✓ **Hoher Arbeitskomfort** – rückschonende Arbeitshöhe

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

| MODELL | MBM | | 250 | 310 |
|---------------------|-----------------------------------|----|------|------|
| ARBEITSLÄNGE | | mm | 2500 | 3100 |
| LEISTUNG | Stahl (400N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 |
| | VA (600N/mm ²) | mm | 0,60 | 0,60 |
| | Kupfer (300N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 |
| | Aluminium (250N/mm ²) | mm | 1,50 | 1,50 |
| | Zink (150N/mm ²) | mm | 2,00 | 2,00 |
| MASSE | Länge | mm | 3325 | 3825 |
| | Tiefe | mm | 1690 | 1690 |
| | Gesamthöhe | mm | 1645 | 1645 |
| GEWICHT | | kg | 1700 | 1860 |
| OBERWANGEN | Öffnungshöhe | mm | 130 | 130 |

STEUERUNGEN

Die MBMist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ ECT
-

SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1 mm gekröpft
 - ✓ Einsatzschiene 10 mm
 - ✓ Einsatzschiene 24 mm
 - ✓ Motortiefenanschlag 6-750 mm
 - ✓ Fußschalter
-

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE MBM

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Rollenschere RSL
 - ✓ Konus-Anschlagfinger
 - ✓ Beratung Schienen
-

[Alle Details zur MBM](#)