

# UKF

DEINE MULTIFUNKTIONSMASCHINE. DIE UKF.



Mit der Schechtl UKF bewältigt ihr Aufträge für Sonderformen, Kasten- und Schachtförmigen sowie Anpassarbeiten. Die UKF bietet an der Oberwange Raum für 160 mm oder 180 mm hohe Segment-Einsätze. Die Segmente an der Unter- und Biegewange sind 120 mm hoch - das sind im Vergleich zur UK oder UKV 100 % mehr Freiheit. Diese Freiheit bietet bei der Herstellung von größeren geschlossenen Formen viele Vorteile.

## VORTEILE

- ✓ **Extra hohe Segmente** für mehr Freiraum beim Biegen
- ✓ **Volle Flexibilität** bei der Fertigung großer geschlossener Formen
- ✓ Segmente mit dem Original Schechtl **Schnellspannsystem**
- ✓ **Werkzeuglose Verstellung** aller mitgelieferten Segmente der 3 Bereiche, Unter- Biege- und Oberwange
- ✓ Fußpedal zum **freihändigen Klemmen** des Werkstücks
- ✓ **Praktisch:** Ablageschale für die Segmente
- ✓ **Aufbewahrungsbox** für Zubehörteile und Werkzeuge, die zugleich als Blechauflage dient
- ✓ Werkzeuglose Verstellung der **Biegewangenabsenkung**
- ✓ Werkzeuglose Schnelleinstellung des **Oberwangen-Klemmdrucks**

## TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

| MODELL              | UKF                               |    | 100  | 125  | 150  | 200  |
|---------------------|-----------------------------------|----|------|------|------|------|
| <b>ARBEITSLÄNGE</b> |                                   | mm | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
| <b>LEISTUNG</b>     | Stahl (400N/mm <sup>2</sup> )     | mm | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
|                     | VA (600N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
|                     | Kupfer (300N/mm <sup>2</sup> )    | mm | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
|                     | Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,50 |
|                     | Zink (150N/mm <sup>2</sup> )      | mm | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,00 |
| <b>MASSE</b>        | Länge                             | mm | 1340 | 1697 | 1840 | 2340 |
|                     | Tiefe                             | mm | 740  | 740  | 740  | 740  |
|                     | Gesamthöhe                        | mm | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| <b>GEWICHT</b>      |                                   | kg | 530  | 560  | 683  | 845  |
| <b>OBERWANGEN</b>   | Öffnungshöhe                      | mm | 96   | 96   | 96   | 96   |

# SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Segmente mit Schnellspannsystem
- ✓ Oberwangendruckeinstellung
- ✓ Biegewangenabsenkung
- ✓ Biegewinkelanschlag
- ✓ Aufbewahrungsbox
- ✓ Fußpedal

---

## ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE UKF

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Oberwangensegmente in R 2 mm
- ✓ Oberwangensegmente in R 3 mm
- ✓ Oberwangensegmente 180 mm Höhe
- ✓ Universal-Anschlagtisch UA125
- ✓ Rollvorrichtung

---

[Alle Details zurUKF](#)