

Mit der Schechtl UKV bewältigt ihr Aufträge für Sonderformen, Kasten- und Schachtelformen sowie Anpassarbeiten. Die UKV ist im Gegensatz zur UK noch etwas stärker und auch in 1,5 m und 2 m Arbeitslänge erhältlich.

VORTEILE

- ✓ Segmente mit dem Original Schechtl Schnellspannsystem
- ✓ Werkzeuglose Verstellung aller mitgelieferten Segmente der 3 Bereiche, Unter- Biege- und Oberwange
- ✓ **Biegewinkelbegrenzung** für gleichbleibende, wiederkehrende Büge
- ✓ Werkzeuglose Schnelleinstellung des Oberwangen-Klemmdrucks
- ✓ Werkzeuglose Verstellung der Biegewangenabsenkung
- ✓ Fußpedal zum **freihändigen Klemmen** des Werkstücks
- ✓ Praktisch: Ablageschale für die Segmente
- ✓ **Aufbewahrungsbox** für Zubehörteile und Werkzeuge, die zugleich als Blechauflage dient
- ✓ 4 Lenkrollen mit Feststellbremse für den **mobilen Einsatz** in der Werkstatt

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

MODELL	UKV		100	125	150	200
ARBEITSLÄNGE		mm	1000	1250	1500	2000
LEISTUNG	Stahl (400N/mm²)	mm	2,00	1,75	1,50	1,00
	VA (600N/mm²)	mm	1,25	1,00	1,00	0,70
	Kupfer (300N/mm²)	mm	2,50	2,25	2,00	1,00
	Aluminium (250N/mm²)	mm	3,00	2,50	2,25	1,50
	Zink (150N/mm²)	mm	2,50	2,50	2,50	2,00
MASSE	Länge	mm	1600	1790	2010	2600
	Tiefe	mm	740	740	740	740
	Gesamthöhe	mm	1292	1292	1292	1292
GEWICHT		kg	400	450	562	625
OBERWANGEN	Öffnungshöhe	mm	96	96	96	96

SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Segmente mit Schnellspannsystem
- ✓ Oberwangendruckeinstellung
- ✓ Biegewangenabsenkung
- ✓ Biegewinkelanschlag
- ✓ Aufbewahrungsbox
- ✓ Fußpedal

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE UKV

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Oberwangensegmente in R 2 mm
- ✓ Oberwangensegmente in R 3 mm
- ✓ Oberwangensegmente 140 mm Höhe
- ✓ Oberwangensegmente 160 mm Höhe
- ✓ Oberwangensegmente 180 mm Höhe
- ✓ Tiefenanschlag Alu-T-Nut 60-500 mm
- ✓ Tiefenanschlag mit Zahnstange 60-500 mm
- ✓ Universal-Anschlagtisch UA125
- ✓ Fensterbankeinsatz Standard
- ✓ Fensterbankeinsatz Variabel (6-teilig)
- ✓ Rollvorrichtung

Alle Details zurUKV