

MANUELL SCHWENKBIEGEN

MASCHINEN FÜR UNIVERSELLE BLECHBEARBEITUNG
AUF DER BAUSTELLE UND IN DER WERKSTATT



FÜR IHREN FORTSCHRITT LEGEN WIR UNS RICHTIG INS ZEUG

PIONIERGEIST UND INNOVATION.
AUS LEIDENSCHAFT FÜR DAS SPENGLERHANDWERK.

WIR HABEN HOHES INTERESSE DARAN, DASS UNSERE KUNDEN ERFOLGREICH SIND

Stets geht es bei Schechtl um Ideen und Lösungen, die dem Spenglerhandwerk das Leben leichter machen.

So war es von Anfang an. Zahlreiche Innovationen entstanden seitdem nur aus diesem Anspruch – von der Erfindung der Schwenkbiege-Technologie bis zur mobilen Datenübertragung fertiger Kantprofile.

1910 als einfache Schmiede gegründet und mit viel Pioniergeist geführt, zählt Schechtl heute zur Spitze der weltweit führenden Hersteller von Schwenkbiegemaschinen und Tafelscheren für die Dünblechbearbeitung.

DANK FÜR IHR VERTRAUEN

Sehr hochwertig, enorm langlebig und extrem zuverlässig – das ist es, was Generationen von Kunden im In- und Ausland über unsere Produkte sagen. Ein starkes Dankeschön und zugleich der Ansporn, unseren Qualitätsanspruch weiterhin auf hohem Niveau zu halten.

Darum investieren wir nicht nur in Technologie, sondern besonders in eine positive, vertrauensvolle Atmosphäre und in das Wissen unserer Mitarbeiter. Denn was ein Unternehmen wirklich weiter bringt, ist das Engagement und die Kompetenz der Menschen, die seinen Weg gestalten. Zufriedene Mitarbeiter engagieren sich mehr. Das spüren unsere Kunden täglich.

VERBUNDENHEIT ZÄHLT

Unser Qualitätssiegel – Made in Germany – nehmen wir sehr ernst. Wir produzieren und montieren alle Maschinenteile ausschließlich in Deutschland. Dieses Standortbewusstsein zeigt sich auch besonders in der langjährigen, engen Verbundenheit mit Partnern und Zulieferern aus der Region.

Schechtl ist ein Familienunternehmen, seit 100 Jahren inhabergeführt – jetzt bereits in der 4. Generation.

Gesundes Wachstum mit starker wirtschaftlicher Stabilität, so ist unsere Unternehmensentwicklung langfristig ausgerichtet.

Maria Schechtl
Geschäftsführerin



TYPEN-KOMPASS

DIE PASSENDE KOMBINATION AUS ARBEITSLÄNGE,
BIEGELEISTUNG UND MOBILITÄTSGRAD FÜHRT
SIE ZU IHRER MANUELLEN SCHWENKBIEGEMASCHINE.

1. WIE OFT FERTIGEN SIE GESCHLOSSENE FORMEN, SCHACHTELN, KASSETTEN UND CO.?

2. WELCHE ARBEITEN FALLEN AUF DER BAUSTELLE ÜBERWIEGEND AN?

3. WELCHE BIEGELEISTUNG IST IN DER WERKSTATT GEFORDERT?

4. WELCHE MATERIALIEN UND STÄRKEN VERARBEITEN SIE ÜBERWIEGEND?

- Spezialisten für das manuelle Segment-Biegen:
→ TBS, UK, UKV, UKF und UK-DB (Seite 13 – 21)
- Wenn mobiles Schwenkbiegen die Praxis ist:
→ LBX, TBX, LBT, TBS (Seite 8 – 13)
- Vielseitig talentierte Modelle für Einzelanfertigung und Kleinserie:
→ UK, UKV, UKF, SB, UK-DB, KS, KSV, HBM und HA (Seite 16 – 25)
- Vergleichen Sie mit diesem Typenkompass, dem Zubehörprogramm und den technischen Daten (Seite 26 – 35)

Einsatzgebiete	Baustelle	Segment-Biegen				Werkstatt							
Maschinentyp	LBX	TBX	LBT	TBS	UK	UKV	UKF	SB	UK-DB	KS	KSV	HBM	HA
Arbeitslänge													
2x550													
1040		0,80		0,63	1,50	2,00	1,50		1,50	2,00			3,00
1250				0,63	1,25	1,75	1,50		1,25				
1290			1,00										
1540						1,50	1,50			1,50			2,50
2040	0,63					1,00	1,00			1,00	1,50		2,00
2540	0,63									1,00	1,00	1,00	1,50
3100	0,63									1,00	1,00	1,00	1,50
4040													0,80

Biegeleistungen für Stahl 400 N/mm²



BAUSTELLE

Starke Kraftpakete, mobil und vielseitig. Für den universellen Einsatz auf der Baustelle.




SEGMENTBIEGEN

Komplexe Formen, so leicht wie nie. Clever Segment-Biegen. Zeitsparend einfach. Alles ohne Werkzeug.



WERKSTATT

Außergewöhnliche Biegeleistung, ganz ohne Strom. Viele Freiheiten für die täglichen Anforderungen in der Werkstatt.



LEIDENSCHAFT UND ENGAGEMENT FÜR IHREN ERFOLG TECHNIK OHNE SCHNICK-SCHNACK

AN UNSEREN „MANUELLEN“ FÜHLEN SICH FEINBLECH-PROFIS IN
HANDWERK UND INDUSTRIE SOFORT ZUHAUSE.

QUALITÄT „MADE IN GERMANY“ – FÜR SIE NUR DAS BESTE, DIREKT VON ZU HAUSE

Von „Manuell“ bis „Motor“ schätzen
Spengler unsere konsequente Ausrichtung
auf ihre Erfordernisse.

Worauf wir besonders stolz sind:
etablierte Meister und Firmengründer
finden bei uns die wohl umfangreichste
und durchgängigste Angebotspalette
an manuellen Schwenkbiegemaschinen
am Markt. Nutzen Sie unser Engagement –
auf Ihrer Baustelle und in Ihrer Werkstatt.



DAS ALLES UND NOCH VIEL MEHR KÖNNEN SIE DAMIT MACHEN:

- Dächer und Fassaden
- Wandverkleidungen
- Türen, Fensterrahmen und Fensterbänke
- Dachrinnen und Fallrohre
- Maschinengehäuse und Bauteile
- Möbel und Regale
- Werbeschilder und Leuchtenkörper
- Öfen, Klimageräte und Heizkessel-
verkleidungen
- Restaurant- und Kücheneinrichtungen
- Transport- und technische Einrichtungen
- Einbauten für Sonderfahrzeuge
- Verkaufsautomaten
- Aufzüge und Treppenverkleidungen
- und, und, und ...



SCHON IMMER HABEN WIR ERST UNSERE KUNDEN GEFRAGT, WAS SIE BRAUCHEN

Das alles haben Sie jetzt davon:

- 1-Mann-Bedienung an jeder Maschine – spart Ihre Kräfte, schont Ihre Gesundheit
- robuste Stahlkonstruktion – Ihre Garantie für ein extra langes Maschinenleben
- schwungvoll schnelle Technik – Ihr Zeitgewinn für dauerhafte Wirtschaftlichkeit
- wartungsfreie Lager – damit es für Sie richtig gut läuft

Die Liste unserer Leidenschaften
steckt in jeder Schechtl-Maschine,
sie kennt nur ein Ziel:
Ihren langfristigen Erfolg.


PROFILSCHIENEN FÜR MANUELLE SCHWENKBIEGEMASCHINEN

FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG DIE RICHTIGE SCHIENE.


SCHARFSCHIENE 66/24 20°




SCHARFSCHIENE 66/24 45°




RUNDSCHEINE 66/24 R = 1 - 12




SCHARFSCHIENE 20° R = 1 / R = 2 (LBX)




SCHARFSCHIENE 66/24 20° GEKRÖPFT




SCHARFSCHIENE 66/24 45° GEKRÖPFT



RUNDSCHEINE 66/24 BREIT GEKRÖPFT



RUNDSCHEINE R = 2 / R = 2,5 (LBX)



DREI STARKE TYPEN FÜR IHRE BAUSTELLE

LANG. LEICHT. LEISTUNGSSTARK.



TOP-WERTE FÜR DACH UND FASSADE

Die drei **LBX-Modelle** sind Ihre optimalen Begleiter für 90 % aller manuellen Schwenkbiege-Arbeiten an Dach und Fassade. Alle drei Maschinen erreichen für Sie bei jeder Materialart identisch gute Biegewerte. Stellt sich für Sie also nur die Frage, welche Arbeitslänge für Ihre Anforderungen ideal ist.

90%
Abdeckung
aller manuellen
Schwenkbiege-
arbeiten

NUTZEN

DAS PRINZIP ROBUSTER LEICHTIGKEIT

Darauf können Sie sich verlassen:

Technik von Schechtel ist immer wirtschaftlich, langlebig und komfortabel.

- Bedienerfreundlich:
1 Mann reicht, um mit den **LBX-Modellen** alle Biegearbeiten ergonomisch sicher und mit professioneller Präzision auszuführen.
- Tragefreundlich:
2 Mann reichen, um die **LBX 200/250** auf der Baustelle an einen neuen Standort zu versetzen – ohne Kran.

TECHNIK LBX 310

HIER PUNKTEN SIE MIT LÄNGE

Wer Feinbleche in 3 Meter Arbeitslänge manuell verarbeiten will, greift zur **LBX 310**. Dieses Modell ist als zentrale Biege-Station auf der Baustelle bestens ausgestattet. Und erreicht, wie ihre beiden kleineren Familienmitglieder, optimale Biegewerte bei verschiedensten Materialarten und -stärken.

Die solide Entscheidung für 3-Meter-Kantungen auf der Baustelle.

LBX 310



TECHNIK

IMMER ALLES DABEI AM BAU

- Gewichtsausgleich an der Oberwange
 - leichtgängige, kraftsparende Bedienung
 - hält die Oberwange auf jeder Öffnungsweite

TECHNIK LBX 200 UND LBX 250

HIER PUNKTEN SIE MIT FLEXIBILITÄT

LBX 200 und **LBX 250** sind optimal für verschiedene Einsatzorte auf der Baustelle vorbereitet.

- Maschinenständer
 - langes Fußgestell mit lenkbaren Rollen für den komfortablen Transport auf der Baustelle
 - mit kurzem Fußgestell möglich – ideal für die Montage auf einer Werkbank oder in einem Baufahrzeug

- Optional:
 - Tiefenanhang 500 mm oder 750 mm mit Anschlagbalken
 - Rollenschere
 - Wulsteinrichtung und Wulststäbe in verschiedenen Durchmessern

- ein Fall für Zwei – mehr Personen braucht es nicht, um die Maschine ohne zusätzliche Hilfsmittel auf der Baustelle zu bewegen

LKW-Fußgestell



LBX 200 · LBX 250



AUF JEDER BAUSTELLE TRAGBAR

MAXIMAL MOBIL. EXTREM LEICHT. RUCKZUCK STARTKLAR.



BAUSTELLE

EINSATZ

SCHNELL UND LEICHT AM RICHTIGEN PLATZ

- ideal für kurzfristig wechselnde Standorte
- ideal für Arbeiten in den oberen Stockwerken
- ideal für Arbeiten am Dach und auf Baugerüsten
- ideal für Tagesbaustellen



NUTZEN

SO LEICHT WIE BEWEGLICH

- 1-Mann-Leichtgewicht für die Baustelle
- Montage der **TBX** (ohne X-Gestell) auf eine Werkbank oder in einem Baufahrzeug möglich
- klappbares X-Gestell mit Rollen und Griff (optional erhältlich)
- aufstellen – sichern – los gehts
- aufsetzbare Rollenschere (optional erhältlich)
- langlebige Stahlkonstruktion – für den rauen Baustellen-Alltag bestens gerüstet
- Klemmdruck justierbar – gleichmäßig gutes Biegeergebnis über die gesamte Arbeitsbreite

TECHNIK

PERFekt WIE EINE GROSSE

- bombierbare Biegewange – immer die richtige Vorspannung für Materialart und Materialstärke
- verschleißfreie und wartungsfreie Wälzlager

EINSATZ

IMMER GENAU DORT IM EINSATZ, WO SIE GEBRAUCHT WERDEN

- ideal für Arbeiten am Dach und auf Baugerüsten
- ideal für Tagesbaustellen
- ideal für kurzfristig wechselnde Standorte
- ideal für Arbeiten in den oberen Stockwerken

VIELSEITIG, FLEXIBEL UND MOBIL

Die **LBT 125** ist ebenfalls ein Leichtgewicht – sie wiegt inklusive Maschinenständer und Wulsteinrichtung nur 85 kg. Damit ist sie auf der Baustelle sehr mobil einsetzbar und so robust wie eine Große.

NUTZEN

MOBIL, VIELSEITIG, KOMFORTABEL

- flexibel für wechselnde Bleche – Profilschiene in der Oberwange auswechselbar
- Klemmdruck justierbar – gleichmäßig gutes Biegeergebnis über die gesamte Arbeitsbreite
- leichtgängige Bedienung durch Gewichtsausgleich an der Oberwange
- Maschinenständer abnehmbar für komfortablen Transport
- lenkbare Rollen mit Stopp – standsicher durch Feststellhebel

TECHNIK

BIEGEN, SCHNEIDEN UND WULSTEN – ALLES AUF EINER MASCHINE

- verschiedene Blechstärken möglich – Oberwangen-Schiene austauschbar
- Biegewange absenkar, Vorspannung justierbar
- Wulsteinrichtung
- Wulststäbe in verschiedenen Radien (optional erhältlich)
- Rollenschere (optional erhältlich)

TBX 100



LBT 125



TEILEN FÖRDERT VIELFALT – KOMPLEXE FORMEN LEICHT GEMACHT

CLEVER SEGMENT-BIEGEN. ZEITSPAREND EINFACH. ALLES OHNE WERKZEUG.

KOMPLEXE FORMEN LEICHT GEMACHT – OHNE UMBAUZEIT IN EINEM ARBEITSGANG

Segment-Biegemaschinen sind mit „geteilten Schienensystemen“ ausgestattet. Die Biegeschiene besteht dabei aus einzelnen Segment-Einsätzen. Geschickt kombiniert und mit Freiräumen zwischen den Segment-Einsätzen, lassen sich Werkstücke an allen Seiten biegen. Ganz unkompliziert und schnell fertigen Sie damit knifflige und komplexe Formen.

Sie richten nebeneinander mehrere Segment-Stationen und realisieren aufeinander folgende Arbeitsschritte rationell und ohne Umbauzeit – in derselben Maschine, in einem Arbeitsgang.


NUTZEN

SCHNELLSPANNSYSTEM AN JEDER WANGE STEIGERT DIE PRODUKTIVITÄT IN SEKUNDEN

Die manuellen Segment-Schwenkbiegemaschinen von Schechtel sind an Ober-, Unter- und Biegewange mit einem patentierten Schnellspann-System ausgestattet. Dieses tausendfach bewährte Konzept gehört zur Standardausstattung. Damit werden die Segment-Einsätze in Sekundenschnelle an jedem beliebigen Punkt exakt befestigt. Weil Sie dafür weder Werkzeuge noch Schrauben brauchen, gewinnen Sie wertvolle Zeit für mehr Produktivität.

DIE FORMEN-VIELFALT IST ENORM

Aufwändige Kastenformen, Sonderformen, Muster und Fensterbänke sind leicht und rationell zu fertigen.



MOBILES LEICHTGEWICHT AUF DER BAUSTELLE

WENDIG UND MOBIL. MÜHELOS LEICHT.



NUTZEN

SCHACHTELN, KASSETTEN & CO IN EINEM ARBEITSGANG

- rationell und produktiv – alle Segment-Einsätze werden werkzeugfrei justiert
- Die **TBS** beherrscht auch den 25 mm- und 35 mm-„Automatenfatz“ für Trauf- und Firstkantungen
- mit der **TBS** meistert der Spengler sämtliche „Überraschungen“ auf der Baustelle und ist dabei in der Profilfertigung völlig autark

KOMFORT

MÜHELOS AUF DER BAUSTELLE

- 1-Mann alleine kann die **TBS** ganz locker transportieren und bedienen
- Die Montage der **TBS** (ohne X-Gestell) auf eine Werkbank oder in einem Baufahrzeug ist möglich
- klappbares X-Gestell mit Rollen und Griff (optional erhältlich)
 - standsicher und komfortabel beim Transport
 - wie einen Rollkoffer einfach hinter sich herziehen
- Transportgewicht reduzieren – Segmente werden in einer separaten Box transportiert – sicher aufbewahrt und optimal geschützt



- alle Wangen bieten 40 mm große Freiheit
- Oberwange ist nur 45 Grad flach geneigt – bringt zusätzliche Freiheit für ausgeklügelte Falze bei langen Schenkeln
- die Rollenschere ist ein sinnvolles Zubehör, um Bleche direkt an der Maschine zu schneiden (optional erhältlich)

TRANSPORTABEL. BAUSTELLE. SEGMENT-BIEGEN.

Ihr Einsatzgebiet dokumentiert die **TBS** schon im Namen. Die kleinste der manuellen Segment-Schwenkbiegemaschinen im Schechtel-Programm ist ganz groß, was ihre Flexibilität auf der Baustelle betrifft.

Dank ihrer geringen Abmessungen bewegen Sie die **TBS** mühelos auf der Baustelle – zwischen Stockwerken, auf dem Baugerüst und in engen Räumen.

TBS



Modell **TBS** mit klappbarem
X-Gestellfuß (optional erhältlich)


Die ist schon ewig im Geschäft –
der macht keine andere so
leicht was vor – ihre Spezialität
sind Sonderformen und alle
runden Sachen



UK



UKV



UKF



Die kümmert sich um
alle Schachteln und
Kassetten, fühlt sich
in jedem besonderen
Segment perfekt zu
Hause

MEISTERHAFT FLEXIBEL IN DER WERKSTATT

BIEGEN SIE, WAS IHR SPENGLERHERZ BEGEHRT.
VON EINFACH BIS KNIFFLIG – MIT UNSEREN MANUELLEN
BRINGEN SIE ALLE PROFILE PERFEKT IN FORM.


UK-DB



KS/KSV



HBM



HA



ZWEI, DIE GERNE TEILEN – STARKE SPEZIALISTEN FÜR DIE WERKSTATT

IHRE SPEZIALISTEN FÜR KNIFFLIGE SONDERAUFGABEN.



SEGMENTBIEGEN



WERKSTATT

STARKE QUALITÄTEN IM SONDEREINSATZ

Zwei manuelle Segment-Schwenkbiegemaschinen erledigen souverän knifflige Sonderanfertigungen, ergänzende Büge an Werkstücken, Kastenformen und Co.

Die **UK** und die stärkere **UKV** sind Ihre Spezialisten für geschlossene Sonderformen. Die Segmente werden geschickt positioniert und mehrere Arbeitsschritte ohne Umbauzeit erledigt. So bleibt der rationelle Arbeitsfluss erhalten, das Umrüsten von Motormaschinen entfällt.

UK und **UKV** übernehmen im Handwerk idealerweise Einzelanfertigungen, Kleinserien sowie den Prototypen- und Musterbau.

**10.000
-fach
bewährt**

NUTZEN

WERKZEUGFREI JUSTIEREN – EIN WERTVOLLES PLUS AN SICHERHEIT, PRÄZISION UND GE SCHWINDIGKEIT

- Ober-, Unter- und Biegewange mit patentiertem Schnellspannsystem ist Standard
- Segment-Einsätze ruckzuck in Sekunden beliebig kombinieren – ohne Einsatz von Schrauben und Werkzeug
- einzelne Elemente herausnehmen – so entstehen zwischen den Segmenten Freiräume für geschlossene Werkstücke
- mit geschickter Segment-Kombination mehrere Arbeitsschritte ohne Umbauzeit sehr rationell ausführen



TECHNIK

VIELE SINNVOLLE DETAILS BEREICHERN DEN ARBEITSALLTAG

- Werkzeugfrei justieren – ein wertvolles Plus an Sicherheit, Genauigkeit und Geschwindigkeit.
- Biegewange per Handrad und Skala absenkbar
 - Druck der Oberwange per Hebel einstellen
 - mit Rollen ausgerüstet, sind **UK** (Standard) und **UKV** (optional) an jedem Punkt Ihrer Fertigung einsetzbar
 - serienmäßiges Fußpedal – Handfreiheit während der gesamten Fertigung des Werkstücks
 - aktuell nicht benötigte Biegesegmente finden bequem in einer Ablageschale über der Oberwange Platz
 - die Aufbewahrungsbox für alle Segmente sitzt platzsparend unter dem Tiefenanschlag, oder dient in der Standardversion auch als Werkstückauflage

ZUBEHÖR

OPTIONALES ZUBEHÖR

- hohe Oberwangensegmente 140 mm + 160 mm (**UK+UKV**) 180 mm (nur **UKV**) (Standard = 100 mm)
- Oberwangeneinsätze mit 2 mm- und 3 mm-Radien, durch die größere Rundung lassen sich Zink und Alu materialschonender biegen
- verschiedene Tiefenanschlag-Systeme
- Einsätze zum Fertigen von Fensterbänken
- Rollenschere
- Räder mit Fahrwerk (**UKV**)



UK STARK



UKV STÄRKER



DIE EINE FÜR EXTRA HOHE EINSÄTZE – GROSSE FREIHEIT XXL

DOPPELTER FREIRAUM FÜR GROSSE SONDERFORMEN.

**ALLE QUALITÄTEN DER
UKV – NUR DEUTLICH
GRÖSSER! NEUE
LEISTUNGSSPITZE
IM MANUELLEN
SEGMENTBIEGEN.**

Das „F“ steht für „Flexibel“. Die UKF wartet mit grösseren Dimensionen und vielen Vorteilen auf: Die UKF bietet Raum für 160 mm und 180 mm hohe Segment-Einsätze an der Oberwange. Die Segment-Einsätze der Unter- und Biegewange sind 120 mm hoch, das sind **100% mehr Freiheit**.

Die Arbeitshöhe wurde gegenüber der UKV um 160 mm angehoben, großformatige Bleche lassen sich so viel ergonomischer verarbeiten.

NUTZEN

SIE SPAREN KOSTEN UND GEWINNEN FERTIGUNGS- KOMFORT:

Diese XXL-Freiheit ermöglicht es dem Spenglermeister, grössere geschlossene Formen herzustellen. Darüber hinaus bringt es deutlich mehr Flexibilität und Durchsatz im Arbeitsablauf.

Und: höhere Segment-Einsätze sind an anderen Maschinen oft Sonderwerkzeuge. Was dort extra angefertigt werden muss, ist bei der UKF Standard.

Der Universal Anschlagtisch UA 125 erweitert das Spektrum besonders für wiederkehrende Biegefolgen. Der Anschlagtisch ist mit Rädern ausgestattet und kann an mehreren UK-Modellen eingesetzt werden.


ZUBEHÖR

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 180 mm hohe Segment-Einsätze an der Oberwange (Standard = 160 mm)
- Oberwangeneinsätze mit 2 mm- und 3 mm-Radien, durch die grössere Rundung lassen sich Zink und Alu sicherer biegen
- Universal-Anschlagtisch
- Räder mit Fahrwerk



Sonderserien in einem Arbeitsgang, mobiler Universal-Anschlagtisch UA 125 für die Blechführung



UKF



DIE SCHINDELSPEZIALISTIN FÜR KLEINE UND GROSSE SERIEN

SCHNELL UND EFFEKTIV. GENIAL EINFACH.

SEGMENTBIEGEN



WERKSTATT

NUTZEN

SCHINDELN, RAUTEN & CO AUF ZWEI SEITEN IN EINEM ARBEITSGANG

- Formate als Schindel oder Raute können in den Maßen von 20 - 50 cm Kantenlänge bearbeitet werden
- Spezielle Rundschienen mit einem 1,25 mm Radius an beiden Oberwangen ermöglichen das Biegen von Umschlägen in einem Arbeitsgang
- Aufgrund der speziellen Bauform werden aus 24 herkömmlichen Arbeitsschritten nur noch 8 – Sie haben eine Zeitsparnis von ca. 70%



SB



SERIENFERTIGUNG IM SEGMENT-BIEGBEREICH

Die klaren Vorteile der SB sprechen für sich

- Manuell
- Mobil
- Kosteneffizient
- Wiederholgenau

DIE EINE FÜR DOPPELSEITIGES BIEGEN

DOPPELTER VORTEIL DANK ZWEI BIEGEWANGEN



SEGMENTBIEGEN



WERKSTATT

DIE HERAUSFORDERUNG

Biegevorgänge bei komplexen Profilen kosten Zeit, Präzision und oft mehrere Arbeitsschritte: Drehen, neu spannen, kontrollieren – das bremst Ihre Produktivität.

DIE LÖSUNG

Mit der **UK-DB** biegen Sie von oben und unten – ohne Drehen des Werkstücks.

Zwei Biegewangen arbeiten perfekt zusammen – für höchste **Präzision, Effizienz** und **Wiederholgenauigkeit**.

Das bedeutet: **schneller, präziser und einfacher arbeiten – jeden Tag.**

NUTZEN

DOPPELTE PRÄZISION. DOPPELTE EFFIZIENZ.


- Biegen in beide Richtungen – **ohne Umspannen**
- Werkzeugloser Segmentwechsel – **schnell & einfach**
- Exakte Winkel, **hohe Wiederholgenauigkeit**
- Weniger Handhabung, mehr Produktivität
- Ideal für Sonderformen & Serienfertigung

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Die 100 mm hohen Segmente an allen Wangen lassen sich **werkzeuglos wechseln** – ideal für Einzelstücke, Kleinserien oder Sonderformen.

PRODUKTVARIANTEN

1.000 mm Arbeitslänge – Biegeleistung Stahl bis 1,50 mm
1.250 mm Arbeitslänge – Biegeleistung Stahl bis 1,25 mm



ZUBEHÖR

LINEARANSCHLAG FÜR MAXIMALE PRÄZISION

- Seitlich verschiebbar & werkzeuglos abnehmbar
- Mit Millimeterskalen und fixierbaren Anschlagfingern
- Reproduzierbare Serienbiegungen leicht gemacht
- Auflagearme direkt an der Maschine verstaubar



Linearanschlag 1.000 mm (optional)

WEITERE ZUBEHÖR-OPTIONEN

- Oberwangensegmente in Radius 2 mm oder 3 mm
- Magnetisch positionierbare Werkstückauflage
- Universalanschlag UA 125 (1.000 mm Tiefe)
- Fensterbankeinsätze – Standard & variabel (für 100 mm Segmente)


TYPISCHE ANWENDUNGEN

Ob Stehfalzschare bis 3 Meter, Fassadenprofile wie Steckfalzpaneel oder beidseitig gebogene Kopfbearbeitungen – die **UK-DB** zeigt ihre Stärken überall dort, wo **Präzision, Flexibilität und sauberes Arbeiten** gefragt sind.

UK-DB



Biegevorgang



DUO MIT GANZ AUSSERGEWÖHNLICHEN FÄHIGKEITEN

DAS VIELSEITIGE FÖRDERPROGRAMM FÜR KREATIVE PROFILE.



WERKSTATT

SIE BIEGT UND BIEGT UND BIEGT UND BIEGT KS – DIE MEISTVERKAUFTEN SCHWENKBIEGEMASCHINE DER WELT

Eine für alles. Profitieren Sie von den vielen wegbereitenden Innovationen aus mehr als 50 Jahren, die in dieser Maschine stecken. Das Modell **KS** – von Biegepionier Konrad Schechtl – ist im Spengler-Handwerk der meistgeliebte Klassiker unter den manuellen Schwenkbiegemaschinen. Die Spengler-Profis schwören drauf. Wir sagen Danke für mehr als 25.000 verkaufte Exemplare.

KS/KSV

Vielfach prämiert!



Abbildung KS

NUTZEN

DIE ULTIMATIVE MASCHINE FÜR DEN SPENGLERMEISTER SPART KOSTEN DURCH IHRE VIELSEITIGKEIT

- sehr individuelle und außergewöhnliche Profile für Dach und Fassade realisierbar
- optimiert für vielfältige Materialarten und -stärken
- Profile mit großen Schenkellängen – durch das bewährte Prinzip der Eisenbahnschiene und zusätzliche seitliche Ausfräslungen

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

- Sonderschienen, gekröpfte Schienen, Wulsteinrichtung und Rundwalzen einsetzbar (optional erhältlich)
- verschiedene Tiefenanschläge für spezielle Anforderungen (optional erhältlich)

TECHNIK


EINE DER BEST JUSTIERBAREN MANUELLEN SCHWENKBIEGEMASCHINEN AUF DEM MARKT

- maximale Biege-Freiheit an der Oberwange
- justierbare Vorspannung für maximale Biegegenauigkeit an Ober- und Biegewange
- verstärkte Unterwange – beste Ergebnisse beim Umschlag

SCHNELLER UND PRÄZISER ZUM ERGEBNIS: ERGONOMISCHE, SICHERE UND EINFACHE

- hoher Arbeitskomfort – rückenschonende Arbeitshöhe
- sehr breites Fußpedal bringt Handfreiheit und hohe Bediensicherheit
- Oberwangenantrieb über Doppelzentrum – federleicht gängiger Gewichts- und Kraftausgleich
- manuelle Biegeabsenkung und Einstellen des Klemmdrucks auf komfortable Weise

RUNDEN



Herstellen von Fallrohren 1 und Dachrinnen 2 ganz bequem direkt an der Schwenkbiegemaschine. Dafür werden Rundwalzen verschiedener Durchmesser in die spezielle Aufnahme oben am Maschinenständer eingelegt.



WULSTEN

Verstärken von Werkstück-Enden und Schachtelformen durch Wulsten der Kanten. Für das komfortable Wulsten direkt an der Schwenkbiegemaschine wird die Biegewange erst durch eine Waagrechtstütze am Maschinenständer fixiert. Anschließend wird die Wulsteinrichtung einfach auf die Biegewange aufgesteckt und verriegelt.



	RUNDEN		WULSTEN
Fallrohre	Nenngröße	Zuschneittbreite incl. 2x7mm Falz	Walzengröße Ø
	70er	240	60
	80er	280	70
	90er	305	83
	100er	333	89
	120er	400	108
Dachrinnen	Nenngröße	Zuschneittbreite +1/-2 mm	Walzengröße Ø
	200er	200	76
	250er	250	89
	285er	285	95
	333er	333	108
	400er	400	121
	500er	500	140
			Wulststabgröße Ø
			13-14
			14
			14-15
			14-16
			18-20
			18-20

POWER GEHT AUCH OHNE STROM – MAXIMALE KRAFT VORAUS

WILLKOMMEN IN DER 1.LIGA MANUELLER SCHWENKBIEGEMASCHINEN –
MEHR GEHT NUR MIT MOTOR.



WERKSTATT

GROSSES SPIELFELD FÜR SPENGLER, DACHDECKER, FASSADENBAUER

Wo Motormaschinen nicht eingesetzt werden können oder sollen, sind **HBM** und **HA** zwei besonders budgetschonende Alternativen in der obersten Leistungsklasse manueller Schwenkbiegemaschinen. Dabei brauchen Sie nicht auf Kraft, Präzision und vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu verzichten.

NUTZEN

DIESE CHAMPIONS HALTEN RICHTIG WAS AUS – ZWEI KOMFORTABLE ALTERNATIVEN FÜR DEN EINSATZ OHNE GRENZEN

- ohne Stromanschluss überall einsetzbar
- verschleißfreie, wartungsfreie Lager und Führungen

- von jedermann bedienbar, praktisch unkaputtbar
- 1-Mann-Bedienung ohne Kraftanstrengung

- Werkstückklemmung mit großem Fußpedal – Hände frei für Bugauslösung und hohe Bediensicherheit

TECHNIK HBM

VIEL FLEXIBILITÄT BEI 3 METER ARBEITSLÄNGE

- Auflagerost mit einzelnen Anschlägen – präzise Positionieren großformatiger Werkstücke
- rastbare Biegewinkel – präzise wiederholbare Büge für Kleinserien und wiederkehrende Einzelfertigungen
- große Freiheit an der Biegewange – Profile mit großen Schenkellängen leicht gemacht
- alle Profil- und Einsatzschienen wechselbar an Ober-, Unter- und Biegewange – für jedes Material die passende Schiene
- einfache Biegewangenabsenkung über Skala
- Wulsteinrichtung (optional erhältlich) – kann direkt an der Maschine befestigt werden
- unterschiedliche Tiefenanschläge (optional erhältlich)
- Rollenschere **RSL** (optional erhältlich)
- Fußpedal

TECHNIK HA

PRÄZISE BÜGE VON 1 METER BIS 4 METER ARBEITSLÄNGE

- speziell konstruiert für dicke Bleche und große Arbeitslängen
- extrem robust und leistungsstark
- ideal für dicke und lange Bleche im großflächigen Fassadenbau und besonders im Flachdachbau
- bewährt auch in der Instandsetzung
- alle Biegeschienen wechselbar – auf jedes Material eingestellt
- Rollenschere **RSL** (optional erhältlich)
- Fußpedal
- Geißfußschienen (optional erhältlich)
- unterschiedliche Tiefenanschläge (optional erhältlich)

Höchste
Leistungsklasse
der manuellen
Schwenkbieger

HBM STARK



HA STÄRKER



ZUBEHÖR

KONFIGURIEREN SIE IHRE SCHWENKBIEGEMASCHINE FÜR
IHRE INDIVIDUELLEN ANFORDERUNGEN. DAS OPTIONALE ZUBEHÖR
BRINGT MEHR KOMFORT, PRÄZISION UND ZEITGEWINN.

Einsatzgebiete	Baustelle	Segment-Biegen	Werkstatt
	LBX	TBX	LBT
	TBS		TBS
	LBX		UK
	TBX		UKV
	LBT		UKF
			SB
			UK-DB
			KS
			KSV
			HBM
			HA

ROLLENSCHERE



Rollenschere für die verschiedenen Modelle der Schwenkbiegemaschinen.

TBS
LBX
TBX
LBT
KS
KSV

ROLLENSCHERE HBM + HA/RSL



Einfache und platzsparende Rollenschere. Die Führungsstange gewährleistet einen präzisen Schnitt über die gesamte Arbeitslänge. Damit schneiden Sie Bleche direkt an der Schwenkbiegemaschine. Diese Variante spart im Einzelfall den Einsatz einer Tafelschere.

HBM
HA

TIEFENANSCHLAG



1000 mm

UK
UK-DB

UNIVERSAL-ANSCHLAGTISCH UA 125



Blechzuführung über frei justierbare, magnetische Führungsschienen.

UK
UKV
UKF
UK-DB

OBERWANGENSEGMENTE



Radius nach Kundenwunsch.

UK
UKV
UKF
UK-DB


ERHÖhte OBERWANGENSEGMENTE



Für mehr Flexibilität bei der Herstellung größerer geschlossener Formen.


UK
UKV
UKF

FENSTERBANKEINSATZ STANDARD



UK
UKV
UKF
UK-DB

FENSTERBANKEINSATZ VARIABEL (6-TEILIG)



UK
UKV
UKF
UK-DB

**UKF/UKV RÄDER UND FAHRWERK
FÜR MEHR MOBILITÄT IN DER WERKSTATT**



UKV
UKF

**TBS X-GESTELL: MOBIL, KLAPPBAR,
ROLLBAR**



TBS
TBX
LBT

WERKSTÜCKAUFLAGE



Magnetisch positionierbar.

UK
UK-DB

ZUBEHÖR

KONFIGURIEREN SIE IHRE SCHWENKBIEGEMASCHINE FÜR
IHRE INDIVIDUELLEN ANFORDERUNGEN. DAS OPTIONALE ZUBEHÖR
BRINGT MEHR KOMFORT, PRÄZISION UND ZEITGEWINN.

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSWERTE, MASSE UND GEWICHTE.

WULSTEINRICHTUNG



- LBX**
- TBX**
- LBT**
- KS**
- KSV**
- HBM**

TIEFENANSCHLAG



750 mm

- KS**
- KSV**
- HBM**
- HA**



TBX

Modell	100
Arbeitslänge	mm 1.000
Biegeleistung	
Stahl 400 N/mm ²	mm 0,80
Aluminium 250 N/mm ²	mm 1,00
VA 600 N/mm ²	mm 0,50
Kupfer 300 N/mm ²	mm 1,00
Zink 150 N/mm ²	mm 1,00
Äußere Maße	
Länge	mm 1.240
Tiefe	mm 700
Gesamthöhe mit X-Gestellfuß	mm 1.150
Gewicht	
TBX - Maschine ohne Gestellfuß	kg 38
TBX - X-Gestellfuß	kg 17
Oberwangen Öffnungshöhe	
Höhe	mm 45



LBT

Modell	125
Arbeitslänge	mm 1.290
Biegeleistung	
Stahl 400 N/mm ²	mm 1,00
Aluminium 250 N/mm ²	mm 1,50
VA 600 N/mm ²	mm 0,70
Kupfer 300 N/mm ²	mm 1,25
Zink 150 N/mm ²	mm 1,50
Äußere Maße	
Länge	mm 1.909
Tiefe	mm 740
Gesamthöhe	mm 1.068
Gewicht	
LBT - mit Wulsteinrichtung	kg 85
Oberwangen Öffnungshöhe	
Höhe	mm 60



LBX

Modell	200	250	310
Arbeitslänge	mm 2.040	2.540	3.100
Biegeleistung			
Stahl 400 N/mm ²	mm 0,63	0,63	0,63
Aluminium 250 N/mm ²	mm 1,00	1,00	1,00
VA 600 N/mm ²	mm 0,50	0,50	0,50
Kupfer 300 N/mm ²	mm 0,80	0,80	0,80
Zink 150 N/mm ²	mm 1,00	1,00	1,00
Äußere Maße			
Länge	mm 2.338	2.830	3.475
Tiefe (nur die Maschine)	mm 650	650	700
Gesamthöhe	mm 1.075	1.080	1.080
Gewicht			
LBX	kg 139	210	318
Oberwangen Öffnungshöhe			
Höhe	mm 60	60	60




Seite 10



Seite 11



Seite 8 – 9



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSWERTE, MASSE UND GEWICHTE.



KS

Modell	100	150	200
Arbeitslänge	mm 1.040	1.540	2.040
Biegeleistung			
Stahl 400 N/mm ²	mm 2,00	1,50	1,00
Aluminium 250 N/mm ²	mm 3,00	2,00	1,50
VA 600 N/mm ²	mm 1,20	0,90	0,60
Kupfer 300 N/mm ²	mm 2,00	1,50	1,25
Zink 150 N/mm ²	mm 3,50	3,00	2,50
Äußere Maße			
Länge	mm 1.675	2.175	2.675
Tiefe (nur die Maschine)	mm 667	667	667
Gesamthöhe	mm 1.302	1.302	1.302
Gewicht			
KS	kg 510	610	710
Oberwangen Öffnungshöhe			
Höhe	mm 80	80	80



KSV

Modell	200	250
Arbeitslänge	mm 2.040	2.540
Biegeleistung		
Stahl 400 N/mm ²	mm 1,50	1,00
Aluminium 250 N/mm ²	mm 2,00	1,50
VA 600 N/mm ²	mm 0,90	0,60
Kupfer 300 N/mm ²	mm 2,00	1,00
Zink 150 N/mm ²	mm 3,00	2,50
Äußere Maße		
Länge	mm 2.675	3.175
Tiefe	mm 667	667
Gesamthöhe	mm 1.302	1.302
Gewicht		
KSV	kg 870	1.090
Oberwangen Öffnungshöhe		
Höhe	mm 80	80



HBM

Modell	250	310
Arbeitslänge	mm 2.540	3.100
Biegeleistung		
Stahl 400 N/mm ²	mm 1,00	1,00
Aluminium 250 N/mm ²	mm 1,50	1,50
VA 600 N/mm ²	mm 0,80	0,80
Kupfer 300 N/mm ²	mm 1,25	1,25
Zink 150 N/mm ²	mm 2,50	2,50
Äußere Maße		
Länge	mm 3.569	3.998
Tiefe	mm 750	750
Gesamthöhe	mm 1.300	1.300
Gewicht		
HBM	kg 1.290	1.480
Oberwangen Öffnungshöhe		
Höhe	mm 130	130



HA

Modell	100	150	200	250	310	400
Arbeitslänge	mm 1.040	1.540	2.040	2.540	3.100	4.040
Biegeleistung						
Stahl 400 N/mm ²	mm 3,00	2,50	2,00	1,50	1,50	0,80
Aluminium 250 N/mm ²	mm 4,00	3,25	2,75	2,00	2,00	1,25
VA 600 N/mm ²	mm 2,00	1,50	1,25	1,00	1,00	0,50
Kupfer 300 N/mm ²	mm 3,00	2,50	2,00	2,00	2,00	1,25
Zink 150 N/mm ²	mm 4,00	4,00	3,50	3,00	3,00	2,00
Äußere Maße						
Länge	mm 2.049	2.549	3.049	3.549	4.149	5.013
Tiefe (nur die Maschine)	mm 750	750	750	750	750	750
Gesamthöhe	mm 1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Gewicht						
HA	kg 980	1.180	1.380	1.580	1.780	2.230
Oberwangen Öffnungshöhe						
Höhe	mm 120	120	120	120	120	120

Seite 22 – 23







Seite 22 – 23



Seite 24



Seite 25



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSWERTE, MASSE UND GEWICHTE.



TBS

Modell	100	125
Arbeitslänge	mm 1.000	1.250
Biegeleistung		
Stahl 400 N/mm ²	mm 0,63	0,63
Aluminium 250 N/mm ²	mm 1,00	1,00
VA 600 N/mm ²	mm 0,50	0,50
Kupfer 300 N/mm ²	mm 0,80	0,80
Zink 150 N/mm ²	mm 1,00	1,00
Äußere Maße		
Länge	mm 1.235	1.369
Tiefe	mm 698	698
Gesamthöhe	mm 1.133	1.156
Gewicht		
TBS - Maschine ohne Gestellfuß kg	84	114
TBS - X-Gestellfuß kg	17	17
Teilung der Segmente		
je 1 Eck links + rechts 100 mm		
je 1x30/40/50/60/70 mm + 6x100 8x100		
Unter- und Biegewangen Segment-Einsätze		
Höhe	mm 100	100
Oberwangen Segment-Einsätze		
Höhe	mm 40	40
Oberwangen Öffnungshöhe		
Höhe	mm 40	40
Oberwangen Öffnungshöhe		
Höhe	mm 45	45

Seite 12 – 13



UK

Modell	100	125
Arbeitslänge	mm 1.000	1.250
Biegeleistung		
Stahl 400 N/mm ²	mm 1,50	1,25
Aluminium 250 N/mm ²	mm 2,25	2,00
VA 600 N/mm ²	mm 1,00	0,80
Kupfer 300 N/mm ²	mm 2,00	1,50
Zink 150 N/mm ²	mm 2,00	2,00
Äußere Maße		
Länge	mm 1.480	1.730
Tiefe	mm 740	740
Gesamthöhe	mm 1.180	1.180
Gewicht		
UK	kg 260	290
Teilung der Segmente		
je 1 Eck links + rechts 100 mm		
je 1x30/40/50/60/70 mm + 6x100 8x100		
Unter- und Biegewangen Segment-Einsätze		
Höhe	mm 100	100
Oberwangen Segment-Einsätze		
Höhe	mm 100	100
Oberwangen Öffnungshöhe		
Höhe	mm 96	96

Seite 16



UKV

Modell	100	125	150	200
Arbeitslänge	mm 1.000	1.250	1.500	2.000
Biegeleistung				
Stahl 400 N/mm ²	mm 2,00	1,75	1,50	1,00
Aluminium 250 N/mm ²	mm 3,00	2,50	2,25	1,50
VA 600 N/mm ²	mm 1,25	1,00	1,00	0,70
Kupfer 300 N/mm ²	mm 2,50	2,25	2,00	1,00
Zink 150 N/mm ²	mm 2,50	2,50	2,50	2,00
Äußere Maße				
Länge	mm 1.600	1.790	2.010	2.600
Tiefe (nur die Maschine)	mm 740	740	740	740
Gesamthöhe	mm 1.292	1.292	1.292	1.292
Gewicht				
UKV	kg 400	450	562	625
Teilung der Segmente				
je 1 Eck links + rechts 100 mm				
je 1x30/40/50/60/70 mm + 6x100 8x100				
Unter- und Biegewangen Segment-Einsätze				
Höhe	mm 100	100	100	100
Oberwangen Segment-Einsätze				
Höhe	mm 60	60	60	60
Oberwangen Segment-Einsätze				
Höhe	mm 100	100	100	100
Oberwangen Öffnungshöhe				
Höhe	mm 96	96	96	96

Seite 17



UKF

Modell	100	125	150	200
Arbeitslänge	mm 1.000	1.250	1.500	2.000
Biegeleistung				
Stahl 400 N/mm ²	mm 1,50	1,50	1,50	1,00
Aluminium 250 N/mm ²	mm 2,25	2,25	2,25	1,50
VA 600 N/mm ²	mm 1,00	1,00	1,00	0,70
Kupfer 300 N/mm ²	mm 2,00	2,00	2,00	1,00
Zink 150 N/mm ²	mm 2,25	2,25	2,25	2,00
Äußere Maße				
Länge	mm 1.340	1.697	1.840	2.340
Tiefe (nur die Maschine)	mm 740	740	740	740
Gesamthöhe	mm 1.485	1.485	1.485	1.485
Gewicht				
UKF	kg 530	560	683	845
Teilung der Segmente				
je 1 Eck links + rechts 100 mm				
je 1x30/40/50/60/70/100 mm				
Unter- und Biegewangen Segment-Einsätze				
Höhe	mm 120	120	120	120
Oberwangen Segment-Einsätze				
Höhe	mm 160	160	160	160
Oberwangen Öffnungshöhe				
Höhe	mm 96	96	96	96

Seite 18



SB

Modell	50
Arbeitslänge	mm 2x550
Biegeleistung	
Stahl 400 N/mm ²	mm 1,00
Aluminium 250 N/mm ²	mm 1,50
VA 600 N/mm ²	mm 0,60
Kupfer 300 N/mm ²	mm 1,25
Zink 150 N/mm ²	mm 1,50
Äußere Maße	
Länge	mm 1.410
Tiefe	mm 1.005
Gesamthöhe	mm 1.600
Gewicht	
SB	kg 265
Teilung der Segmente	
je 1 Eck links + rechts 100 mm	
je 1x30/40/50/60/70/100 mm	
Unter- und Biegewangen Segment-Einsätze	
Höhe	mm 100
Oberwangen Segment-Einsätze	
Höhe	mm 100
Oberwangen Öffnungshöhe	
Höhe	mm 86







Seite 19



UK-DB

Modell	100	125
Arbeitslänge	mm 1.000	1.250
Biegeleistung		
Stahl 400 N/mm ²	mm 1,50	1,25
Aluminium 250 N/mm ²	mm 2,25	2,00
VA 600 N/mm ²	mm 1,00	0,80
Kupfer 300 N/mm ²	mm 2,00	1,50
Zink 150 N/mm ²	mm 2,00	2,00
Äußere Maße		
Länge	mm 1.537	1.787
Tiefe (nur die Maschine)	mm 740	740
Gesamthöhe	mm 1.595	1.595
Gewicht		
UK-DB	kg 390	430
Unter- und Biegewangen Segment-Einsätze		
Höhe	mm 100	100
Oberwangen Segment-Einsätze		
Höhe	mm 100	100
Oberwangen Öffnungshöhe		
Höhe	mm 96	96

Seite 20 – 21



MASCHINENÜBERSICHT

SCHWENKBIEGEMASCHINEN UND TAFELSCHEREN
FÜR DIE GESAMTE VIELFALT BESTER BLECHBEARBEITUNG.

STAND 11.2025

MANUELLE SCHWENKBIEGEMASCHINEN



TBX

- 1-Mann-Leichtgewicht für die Baustelle
- Max. mobil, robust, in 2 Min. startklar
- X-Gestell einzigartig, klappbar, rollbar



LBT

- Bau-Komfort: Biegen, Schneiden, Wulsten
- Transportabel, Räder-Stopp, leichtgängig
- Oberwangen-Schiene flexibel austauschbar



LBX

- Kompakt und leistungsstark Biegen am Bau
- Vor-Spannung für Materialart und -stärke
- Biegeergebnis optimal über Arbeitsbreite



TBS

- Clever Segment-Biegen auf der Baustelle
- werkzeugfrei justieren, viele Falzformen
- X-Gestell einzigartig, leicht, max. mobil



UK

- Clever Segment-Biegen, 10.000 mal bewährt
- Elemente werkzeugfrei kombinieren
- Fußpedal, Handfreiheit zum positionieren



UKV

- Noch stärker u. flexibler Segment-Biegen
- Segmente schnell werkzeugfrei justieren
- Handfreiheit für präzises Positionieren



UKF

- Segment-Biegen großer Sonderformen
- Extra hohe Einsätze – XXL-Freiheit
- Handfreiheit für präzises Positionieren



UK-DB

- Biegen in beiden Richtungen – ohne Umspannen
- Werkzeugloser Segmentwechsel
- Maximale Flexibilität, höchster Komfort



KS

- Enorm vielseitig, schnell, kostensparend
- Federleicht-Komfort für kreative Profile
- Meistverkaufte manuelle Abkant der Welt



KSV

- Ausgezeichnet, kostensparend, vielseitig
- Beherrscht viele Materialien und Stärken
- Realisiert außergewöhnliche Profile



HBM

- Spezielle Profile nur hier möglich
- Präzises Positionieren der Werkstücke
- Einfachste Biegewangenabsenkung



HA

- Robustes Kraftpaket für 1-Mann-Bedienung
- Speziell konstruiert für starke Bleche
- Wiederkehrende Büge ideal einstellbar



MANUELL



MOTOR-SCHWENKBIEGEMASCHINEN



MAX

- Individuell vielseitigstes Motor-Modell
- Robuste Konstruktion, hohe Biegeleistung
- Klassiker für 90 % aller Biege-Aufträge




MAX-F

- Höchstmaß an Biegefreiheit
- 14 mm Freiraum hinter dem Drehpunkt
- mehr Raum für Profil-Geometrien



MAB

- Stärker als MAX, höhere Biegeleistung
- Die Kraftvolle für Dach und Fassade
- Robuste Konstruktion, minimale Wartung



MAZ CNC

- Stärkste in Serieproduktion und Leichtmetallbau
- Sprinttalent – enorme Produktivität
- Kürzeste Rüstzeiten – rasche Biegefolgen



MAE CNC

- Wirtschaftlich im industriellen Handwerk
- Variabelstes Wechselsystem / 1-Klick
- Minimale Rüstzeiten, vielseitig, kompakt



MAF CNC

- Höchstmaß an Biegeffreiheit – ohne Sonderwerkzeuge
- 14 mm Freiraum hinter dem Drehpunkt
- Geringe Kollisionsgefahr an der Biegewange

MANUELLE TAFELSCHEREN



HT

- Unverwüstlich robust – hält Generationen
- 1-Mann-Bedienung, wirtschaftlich präzise
- Platzsparend, wartungsfrei, viel Zubehör

MOTOR-TAFELSCHEREN



SMT

- Kleinste 3-Meter-Motor-Tafelschere
- Für Dünnblech bis starke Materialien
- Stromsparer, Platzsparer, Zeitsparer



MSB

- So klein wie SMT und viel mehr Power
- Noch mehr Leistung im 1-Mann-Betrieb
- Die starke und kosteneffiziente Wahl



MSC

- Profi für Feinblech und Fassadenbau
- 2 Motoren, gleichmäßige Kraftverteilung
- Hoher Wirkungsgrad, min. Energieverbrauch

ANLAGENSCHEREN



MT

- Integrierte, automatische Anlagenschere
- Für Dauereinsatz im Produktionsprozess
- Individuell anpassbar, minimale Wartung



ST

- Am besten konfigurierbare Anlagenschere
- Integration in Serien-Produktionsanlagen
- Für viel mehr Materialien als nur Bleche



MCH

- Bleche stehen direkt bereit
- Modularer Aufbau
- Individuell anpassbar

PROFILERMASCHINEN



SZP

- Extra lang und ganz stark im Lüftungsbau
- Geradlinig profilieren ohne Verzerrung
- Hohe Durchlaufgeschwindigkeit



www.Djermester.de www.Arrisma.de

© 01.2026 Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Schechtl Maschinenbau GmbH

Viehhäuser Straße 4
83533 Edling

Tel +49 8071-5995-0
Fax +49 8071-5995-99
sales@schechtl.de

www.schechtl.de

